

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：项城市公安局 2026 年政法转移支付装备项目

项目编号：项财招标采购-2026-11

2026 年 07 月 10 日

目录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	38
招标文件第二部分	52
第五章 投标人须知	52
一. 总 则	52
二. 招标文件	55
三. 投标文件的编制	56
四. 投标文件的递交	58
五. 开标与评标	59
六. 定标与签订合同	63
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本.....	67
采购合同内容	69
第七章 投标文件格式	74
一. 开标一览表	76
二. 投标人综合情况简介	77
三. 投标函	78
四. 投标分项报价表	79
五. 投标响应表	80
六. 产品质量承诺	81
七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）	82
八. 有关证明文件	83
九. 中小企业声明函（货物）	84
十. 售后服务	85
十一. 所投货物的技术资料等	85
十二. 其他投标人认为需要提供的材料等	85
十三. 政府采购供应商诚信承诺书	86
十四. 关于符合本国产品标准的声明函	87
周口市政府采购合同融资政策告知函	88

第一章 招标公告

项目概况

项城市公安局 2026 年政法转移支付装备项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件，并于 2026 年 7 月 31 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：项财招标采购-2026-11

项目名称：项城市公安局 2026 年政法转移支付装备项目

预算金额：850 万元

最高限价（如有）：850 万元

采购方式：公开招标

包别划分：5 个包

包号	包名称	包最高限价元
1	项城市公安局 2025 年政法转移支付装备项目包 1	2295200.00
2	项城市公安局 2025 年政法转移支付装备项目包 2	1335214.00
3	项城市公安局 2025 年政法转移支付装备项目包 3	964900.00
4	项城市公安局 2025 年政法转移支付装备项目包 4	1961686.00
5	项城市公安局 2025 年政法转移支付装备项目包 5	1943000.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

项城市公安局采购 2026 年政法转移支付装备一批等（详见招标文件）

合同履行期限：包 1、包 2、包 3、包 4：合同签订后 30 日历天内；

包 5：合同签订后 45 日历天内；

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询截图，包括公司基础信息和股东信息）。

三、获取招标文件

时间：2026 年 07 月 10 日至 2026 年 07 月 17 日 23：59 分（北京时间，法定节假日除外。）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 7 月 31 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：项城市公安局

地址：项城市湖滨路南段

项目联系人：刘勇旭 联系方式：18539781818

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：刘 宇 联系方式：0394-8106517

3. 监督单位：项城市财政局

联系方式：0394-4315676

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 07 月 10 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	项城市公安局
2	委托人	项城市公安局
3	采购代理机构	名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	项城市公安局 2026 年政法转移支付装备项目
5	项目编号	项财招标采购-2026-11
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 5 个包
9	付款方式	包1、包2、包3、包4、包5：供货完成后，30日历天内支付合同款100%。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	包 1、包 2、包 3、包 4：合同签订后 30 日历天内； 包 5：合同签订后 45 日历天内；
14	免费质保期	包 1、包 2、包 3、包 4：提供 1 年免费质保服务； 包 5：车型 1： 3 年/10 万公里免费质保服务（以先到者为准），按厂家三包政策执行，未约定的按国家标准执行； 车型 2：整车质保 5 年/10 万公里免费质保服务（以先到者为准），按厂家三包政策执行，未约定的按国家标准执行； 车型 3：整车质保 2 年/2 万公里免费质保服务（以先到者为准），按厂家三包政策执行，未约定的按国家标准执行。

15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金（按照相关文件要求货物、服务类政府采购活动不收取投标保证金、履约、质量保证金、合同中预留资金作为质量保证金等无法律依据的保证金。政府采购工程推广以承诺书替代保证金）。
16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘察现场	无
18	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标时间及地点	投标截止时间：***年***月***日***（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
20	开标时间及地点	开标时间：***年***月***日***（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
23	所属行业类别	工业
24	关于在政府采购中落实本国产品标准及相关政策的提示	供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

包 1（交通违法图片智能预审系统）：货物需求及技术规格参数

序号	品名	技术参数	单位	数量
1	交通违法智能审核应用	交通违法智能审核应用提供智能交通违法审核功能，包括智能筛选违法图片废片、人工验证评估效果、多维度统计废片率和违法率、废片数据找回机制，以及数据概览与可视化图表展示，实现高效审核流程。 ★一、违法智能审核 1、支持对交通违法取证图片进行智能审核，剔除明显的废片，提高审核效率。2、支持是否启用智能审片过滤配置。3、支持配置要进行智能审片的违法行为。 二、审片效果分析 1、支持对智能审片的结果进行人工标注，并对标注的结果与智能审核的结果进行比对，以评估智能审片的效果。2、支持创建标注任务，根据标注任务对智能审片的违法数据进行人工标注。3、支持按统计类型、统计时间、违法地点、违法行为以列表或者图表形式统计各违法行为对应的废片检出率、正片漏检率、实际废片率、正片检出率、正片检准率、废片检准率。4、支持导出统计结果。 三、违法有效率统计 1、支持按照违法时间、违法行为、违法地点、违法卡口统计违法地点对应的各违法行为的智能审核废片率；2、支持列表和图表两种展示形式；3、支持按照百分比或数量展示；4、支持对统计结果进行导出； 四、废片找回 1、支持根据配置自动推荐需要废片找回的待审核数据。2、支持对推荐的数据进行审核，审核通过确认违法的数据上传集成指挥平台进行处罚； 五、数据概览 1、支持按违法时间统计智能审核数量、智能审核作废数量及智能审核确认违法数据。2、支持以折线图方式展示违法正片率。3、支持智能作废原因 TOP5 统计。4、支持违法地点违法作废率 TOP10 统计。5、支持以违法行为纬度柱状图形式统计 AI 审片废片检出率、正片漏检率。	套	1

2	交通违法智能审核模型（核心产品）	交通违法智能审核模型提供交通违法智能审核算法，支持包括以下 11 种算法：闯红灯、不按导向行驶、逆行、不礼让行人、违反禁令标线、违停、闯禁行、开车打电话、未系安全带、超速、占用公交车道。 ★1、闯红灯：支持对闯红灯违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过识别图片中信号灯状态与车辆位置结果分析是否符合车辆闯红灯违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 2、不按导向行驶：支持对不按导向行驶违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测识别图片中地面标识与车辆位置分析是否符合不按导向行驶违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 3、逆行：支持对逆行违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测识别图片中车辆位置与道路行驶区域检测，分析是否符合逆行违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 4、违反禁止标识线：支持对违反禁止标识线违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测识别图片中车辆行为区域与道路禁止标识，分析是否符合违反禁止标识线违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 5、不礼让行人：支持对不礼让行人违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测识别图片中车辆位置及行人、斑马线过街行为要素，分析是否符合不礼让行人违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 ★6、不系安全带：支持对不系安全带违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测车辆行驶过程中驾驶员和副驾是否系安全带，分析是否符合不系安全带违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 7、不系安全带支持驾驶员与副驾违法是否判罚的配置。 ★8、开车打电话：支持对开车打电话违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测车辆行驶过程中驾驶员和副驾是否存在接打电话行为，分析是否符合开车打电话违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 9、超速：支持对超速违法抓拍图片进行 AI 自动审核，分析是否符合超速违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 10、占用公交车道：支持对占用公交车道违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测车辆行驶车道与公交车道要素，分析是否符合占用公交车道违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 11、违停：支持对违停违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测车辆停车位置与禁止停车区域，分析是否符合违停违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。。 12、限行：支持对违法抓拍图片进行 AI 自动审核，通过检测车辆型号与车牌号，结合配置的限行规则，分析是否符合闯禁行违法判定标准，从而确认执法证据是否有效。 13、支持特殊车辆过滤 14、支持交通指挥场景时自动过滤： 15、检出策略配置：支持高检出与强过滤模式，根据现场的要求，可对上述 11 种违法，实现不遗漏正片或者保证正片准确率。	套	1
---	------------------	---	---	---

3	推理服务器	处核数≥24 核，主频≥2.6GHz；支持 2 颗国产处理器（每颗处理器 24~32 核，主频 2.6GHz）；内存：≥128G DDR4；最大支持 16 根内存插槽；硬盘：配置 1 块 480GB SSD；最多 16 个 3.5 英寸或 27 个 2.5 英寸 SAS/SATA HDD 硬盘；配置 2 张 Atlas 300I Pro(24GB)加速卡；可选支持最多 8 张半长单宽显卡或 GPU 卡；标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；可选 RAID1G、2G 或 4G 卡，支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60；配置不低于 2 个千兆电口，2 个万兆光口；板载 1 个 RJ45 系统管理端口；最大可支持 2 个板载网络插卡，每个插卡支持 4*GE 电口或者 4*10GE 光口或者 4*25GE 光口；最大可支持 9 个 PCIe 4.0 接口扩展插槽；配置 2000W(1+1)冗余电源；支持 2 个热插拔 900W 或 2000W 交流电源模块或 1200W 直流或 1500W 直流电源模块，支持 1+1 冗余；操作系统兼容：SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、UOS、麒麟软件等；集成国产 BMC 芯片，支持中文化、IPMI、SOL、KVM 和虚拟媒体等，国产自主安全 BIOS/BMC 固件。质保：三年	台	1
4	核心框式交换机	1、核心框式交换机机框：支持独立主控板槽位数≥2，独立交换网板槽位数≥6，独立网络业务板槽位数≥8（主控板加交换网板加业务板槽位数≥16），设备高度≤12U，要求设备支持高可靠性，可插拔电源模块槽位数≥6，风扇框槽位数≥3；支持千兆电口，千兆光口，万兆光口，25G 光口，40G 光口，100G 光口；支持正交无中板 CLOS 架构设计，支持主控、交换网板、业务板独立；单板 40G 端口数≥16；单板 100G 端口数≥16；单板可同时提供 25G 端口数和 100G 光口，且实际可用端口总数≥52；交换容量≥645Tbps，包转发率≥230400Mpps；支持双向槽位带宽≥3T；支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间 0ms 等特性；堆叠带宽能达到双向 3Tbps，跨框转发平均时延≤2us；支持 IPv4\IPv6 BFD 功能，支持与 OSPF/v2/v3、VRRP 联动，BFD 3ms 最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms；支持 VoQ 功能；支持 IP 分片重组功能。 2、核心框式交换机主控：框式交换机主控模块；支持热拔插；板卡额定功率 33；工作温度：0 °C - 45 °C；相对湿度：5%~95%（非凝结）；供电电源：主机供电；端口：1 个 Console 口、1 个 USB 口、2 个网管口（1 个 RJ-45 接口和 1 个 SFP 接口）。 3、核心框式交换机风扇：框式交换机配套风扇框装方式：插拔；支持热拔插；板卡额定功率：34W~276W；工作温度：0 °C - 45 °C；相对湿度：5%~95%（非凝结）；供电电源：主机供电。 4、核心框式交换机电源：框式交换机 1600W 交流电源；最大支持 1600W 功率输出；安装方式：插拔；板卡额定功率：最大支持 1600W 输出；工作温度：0 °C - 45 °C；相对湿度：5%~95%（非凝结） 5、核心框式交换机业务板：业务板卡；最大支持 48 个万兆光口；安装方式：插拔；支持热拔插；板卡额定功率：40W~93W；工作温度：0 °C - 45 °C；相对湿度：5%~95%（非凝结）；供电电源：主机供电；端口：48 个万兆光口 6、核心框式交换机业务板：业务板卡；最大支持 24 个千兆电口，16 个千兆光口，12 个万兆光口；安装方式：插拔；支持	台	1

		热拔插；板卡额定功率：28W~62W；工作温度：0 ° C - 45 ° C；相对湿度：5%~95%（非凝结）；供电电源：主机供电；端口不少于 24 个千兆电口，16 个千兆光口，12 个万兆光口。 ★7、核心框式交换机业务板：业务板卡；最大支持 48 个千兆电口，4 个万兆光口；安装方式：插拔；支持热拔插；板卡额定功率：28W~55W；工作温度：0 ° C - 45 ° C；相对湿度：5%~95%（非凝结；供电电源：主机供电；端口：48 个千兆电口，4 个万兆光口		
5	AI 大模型检索系统	一、 软件参数 1. 大模型文搜图：通过自然语言的方式搜索图片 2. 大模型局部图搜：通过细微局部特征搜索相似局部目标 3. 大模型文/局部搜视频：通过自然语言或者细微局部特征对视频画面内容进行快速检索 4. 大模型文字布控：支持通过正/反向文字描述相互组合的方式快速生成文本算法，当有符合描述的目标出现时生成预警； 5. 文字布控算法校验：支持针对文字布控算法进行在线数据校验或本地文件校验 6. 文搜图在线微调：支持对文搜图结果进行正负样本快速标定和在线微调训练 7. 智能检索：支持机动车、非机动车属性查询和车辆以图搜图； 8. 违法检索：支持机动车、非机动车违法检索； 9. 布控预警：支持对车辆进行布控预警； 10. 视频播放：支持实时预览、录像回放、云台控制等视频功能； 二、 性能规格 1. 大模型解析能力： 以下性能为或的关系 文搜图解析性能：支持对人车非目标图片进行文搜图并发多模态分析，整机最大支持 280 张/秒 局部图搜解析：支持对人车非目标图片进行局部特征搜图并发多模态分析，整机最大支持 120 张/秒 视频高检出解析：支持对录像或本地视频，先进行人车非目标的提取，再进行文搜图建模解析或局部图搜建模解析，整机最大支持 80 路（200W~800W）并发解析（文搜图建模解析与局部特征建模解析能力复用系统已有能力规格） 2. 大模型文字布控能力： 单机支持 100 个布控文本算法并发运行，每个布控文本算法支持 100 张/秒文字布控比对 3. 智能解析能力： 以下性能为或的关系 车辆分析：支持对车辆目标图片进行并发建模分析，整机最大每天 400 万张（200W~900W）； 结构化分析：支持对结构化相机抓拍的人车非目标同时进行建模分析，整机最大每秒 100 张（200W）/50 张（400W~800W），或支持对视频中的人车非目标进行抠图并建模分析，最大支持 80 路 200W/40 路 400W/20 路 800W 视频并发分析 4. 智能比对能力： 以下性能为或的关系	套	1

		文搜图比对性能：整机支持 1.8 亿图片热搜比对，检索秒级响应 局部图搜比对性能：整机支持 9000 万目标热搜比对，检索秒级响应 车辆图搜比对性能：整机支持 6 亿目标热搜比对，检索秒级响应 5. 整机接入规格： 单机最大支持 2000 路视频或卡口通道管理规格（包括接入+级联） 单机最大支持大小图（550K）120 条/秒，或小图（50K）1200 条/秒，或无图（5K）4000 条/秒的视图库数据接入或转发能力 单机最大支持 2000 路通道的国标级联能力 6. 数据存储能力： 支持 100 万布控库存储，3000 万静态库存储 支持 5 亿结构化数据存储 支持 40T 图片存储		
6	服务器	1. 标准 4U 机架式服务器。 2. CPU：2 颗高性能处理器（核数 32，主频 2.5GHz）； 3. 内存≥384G（12 根 32G DDR4 RDIMM 内存条）； 4. 系统盘≥960G SSD*5，480G SSD*2，6T SATA*5，8T SATA*4 数据盘≥8T SATA*6； 5. 网口：1GE*4 网口（电口）+10GE*2 网口（光口，含光模块）； 6. GPU：5 张高性能 GPU 计算卡；3 张高性能比对卡； 7. 电源：支持 2 个热插拔 2000W 交流电源模块，支持 1+1 冗余； 8. 质保：三年	台	1
7	服务器操作系统	实现产品可信存储、可信路径、可信通道、可信度量、可信恢复等安全功能，基于 openEuler 社区符、合软件产品可信评估，支持 SM2 等国密算法，等保 2.0/CC EAL4+安全能力，具备自主创新的编译器工具、自主平台优化、云能力增强、可管理性强、高安全可用性、生态广泛五大特性优势。可支撑构建大型数据中心服务器高可用集群、负载均衡集群、分布式文件系统、虚拟化应用服务和云平台等。可实现对数据中心跨物理系统、虚拟机集群进行统一的监控和管理。支撑国内外主流数据库、中间件、服务端组件、商业软件以及开源软件。支持和优化国内外众多数据库和中间件应用，从缩短 CPU 处理时间、优化减轻二次缓存压力，禁用 NUMA 特性等对 PostreSQL、Oracle 数据库等进行专项优化，为用户提供更高性能。	套	1

包 2（警用无人机反制及铁骑抓拍系统）：货物需求及技术规格参数

序号	品名	技术参数	单位	数量
1	低空警务反制设备	★1、侦干诱一体式无人机干扰盾、定频干扰： 2. 4G/5.2G/5.8G；写频干扰：300MHz~6GHz、导航诱骗：GPS L1/GLONASS L1/BDS B1/Galileo E1、如 DJI mini 5 Pro 等最新机型）单人即可完成多样化任务、支持报文、数字/模拟图传、数字遥控侦测。 2、可识别大疆 02/03/04 飞控机型、FPV 机型和常见消费级无人机机型、侦测预警≥5km，干扰反制≥2km，导航诱骗≥1km、手持盾型，重量≤9kg，IPx5 防水内置超宽带天线、DC28V 锂电池，待机≥5h。 3、全通道干扰≥40 分钟，支持快速换电。	台	1
2	穿越机遥控器	1、频段：868MHz / 915MHz。 2、接头：USB-C。 3、输入电压：3.5-13V。 4、功耗：10mW -2000mw。	个	1
3	无人机	含 1 个飞行器，1 个遥控器，1 个充电箱，1 个电池和 1 年保险展开尺寸：长 980 毫米，宽 760 毫米，高 480 毫米（含脚架） 折叠尺寸：长 490 毫米，宽 490 毫米，高 480 毫米（含脚架及云台）。 裸机重量（带普通桨叶）、最大起飞重量≥15.8kg、最大载重≥6kg、轴距对角线≥1070 毫米、最大飞行海拔高度≥7000m、最大可承受风速≥12 m/s（6 级风）。 ★飞行时间≥59 分钟。 IP 防护等级≥IP55、工作环境温度：-20° C 至 50° C、图传方案：图传行业增强版。 ★信号有效距离≥40km 标配电池 20254 毫安时 2 块 含行业无忧保险、保障额度内不限次数免费维修服务和多项专属权益 3 年 深度保养 2 次 标配 256G 内存卡、图传模块 2 个。	套	1
4	训练穿越机	含 3.5 寸套机 5 寸穿越套机、遥控器、高频头各 1 台、无人机训练背包马甲 2 件。	套	1
5	无人机桨叶	大疆 M3T 及大疆经纬 M350T 各一套。（原有设备）	套	1
6	保养服务	DJI Matrice 350RTK 深度保养、保险、三责 大疆禅思 P1 镜头保险。（原有设备）	年	2
7	保养服务	DJI Mavic 3T 保险、三责（含深度保养）。（原有设备）	年	2

8	其他技术支持服务	7*24 小时技术支持 3 年、1 小时到达指定作业区域，4 类超视距驾驶员机长证（垂起固定翼无人机执照）2 名。3 类超视距（多旋翼无人机执照）2 名。	套	1
9	铁骑抓拍系统（核心产品）	支持 4 路相机，前相机支持移动过程中三车道车辆抓拍，前后相机支持行车录像，右侧两个相机支持违停抓拍；具备 485、232、can、line out、usb、rj45 接口，可扩展外设；相机、外设通过车载专用接插件接入，连接稳固可靠，套装包含相机、主机安装支架；支持 TF 卡接入，用于存储录像，标配 128GB；支持 4G、wifi、蓝牙无线模块，满足移动过程中的网络传输，可接入手持 PDA，进行警务处理；主机铝拉伸机箱，相机 IP67 级防护，主机 IP54 级防护，具备良好的车载工作环境适应性；同时支持全球 24 时区卫星同步校时，信息同步封装入录像码流中；宽幅电源输入（DC +9 ~ +36V），满足摩托车电气特性要求；支持路缘石检测和停车位检测，可自动过滤对应的非违停车辆；相机支持补光，夜间成像清晰，可完成夜间违停抓拍。5.5 寸高清 720 * 1440 电容屏；后置 1300 万 PDAF 相位对焦摄像头，前置 500 万像素相机；ARM8 核 2xA75 @2.0GHZ+ 6xA55 @1.8GHZ，4GB RAM，64GB ROM；支持 1080P 高清录像并支持高清网传；支持 4G 全网通双卡；防水、防尘、防摔（IP68），支持 1.5 米防摔；适合全天候野外作业；支持群组对讲。交警移动抓拍取证提供铁骑违停抓拍提醒与取证，移动缉查布控，一键抓拍压线，逆行违法，设备维护的能力。 一、铁骑违停抓拍 ★1、支持民警驾驶铁骑对同一个路段抓拍两次违停车辆，第一次抓拍提醒当事人驶离，超过违停时限（可配置）后的第二次抓拍如果车辆未驶离再进行处罚。 2、支持对两次抓拍图片进行合成和字符叠加，满足 832 取证要求，合成模式和字符叠加样式支持可配。 3、支持对于铁骑无法抓拍的违停车辆可使用单兵手动抓拍。 4、支持对合成的违停记录进行审核并上传集成指挥平台。 二、违停抓拍查询 1、支持按抓拍时间、车牌号码、违停路段、抓拍铁骑、是否包含作废抓拍条件对抓拍记录进行查询。 2、违停抓拍记录支持按车牌和按违停路段分组查询，支持展示分组查询结果 三、违停取证查询 1、支持按抓拍时间、车牌号码、违停路段、审核结果、审核人员条件对违停记录进行查询，并支持查询结果导出。 四、违停统计 1、支持按日、月、年统计违法总数、同比、环比；支持按日、月、年统计违法抓拍有效率、同比、环比。 2、支持展示选定年份的 12 个月违法趋势和当年每个时段的趋势图，选定月份的当月每天的违法趋势和当月每个时段趋势图，选定日期，支持展示当日每个时段趋势图。 3、支持按铁骑统计工作量，包括违停抓拍数、短信发送数、违停记录数、行驶里程。 五、移动缉查布控	套	10

		1、支持按名单库添加车辆布控，并支持布控任务下发到单兵。 2、单兵支持实时接收铁骑抓拍的车辆，并自动与黑名单进行比对，比对成功进行弹窗和声音提醒。 3、支持铁骑抓拍经过车辆，上传到平台中进行存储，并支持平台中对抓拍的车辆进行检索。 六、一键抓拍违法 1、支持接入铁骑一键抓拍的压线、逆行等违法数据，并支持用户进行手工审核，完善车辆抓拍信息和违法地点。 2、对一键抓拍违法审核通过的数据支持在一键抓拍违法查询模块进行查询。		
10	办公协同系统	客户端支持 Windows、Linux 平台，消息多终端自动同步，完整支持国产芯片、无缝衔接国产化平台；实现国产系统和 Windows 系统正常通讯。一、即时通讯模块、私有化部署即时通讯解决方案，具备截图工具、文档实时传输功能。可以通过聊天会话进行实时沟通，及时了解问题细节。同时在会话中可以直接进行文件传输，支持创建多人聊天群组。二、网盘功能模块、基于公安专网的在线存储工具，功能丰富且实用，涵盖了文件管理、共享协作、跨设备同步等多个方面部门文档存储（FTP 替代）个人网盘、统一文件存储；提供网盘功能，所有文件统一存储在内部服务器上，消除文件分散带来的问题。三、文档、表格在线协作模块，方便多人同时编辑、在“协作记录”可查看每个人对文档的编辑、协作完成后，在“协作”可设置“取消共享”云端文档储存、提供存储空间，文档可同步至服务端。用户能针对文档中的特定内容添加批注，进行沟通交流。 1、多人实时编辑：实时共享文档，支持多人同时修改并保留版本记录。面向办公场景，提升团队效率。灵活分享文件：支持生成分享链接，可设置有效期（如 24 小时、7 天）、访问权限（公开/仅指定人可见），方便向他人传递文件（无需通过邮箱、聊天软件等大容量限制渠道）。2、实时评论与批注：网盘集成了在线文档工具，支持多人实时编辑同一文件，并可查看修改记录，适合团队协作、共同撰写等场景。3、文件共享与邀请协作：文档所有者可为不同协作者设置不同权限，如查看、评论、编辑等，确保敏感信息安全，实现有控制的信息流通，用户可方便地将文档以链接或其他方式分享给他人，邀请他人参与协作。可设定链接有效期、访问权限。四、即时高清音视频模块、打破空间限制，提升沟通效率、支持即时沟通，相比邮件、文字消息更直观，能快速解决复杂问题，减少信息传递滞后。五、日程模块，聚焦“时间点 / 段的安排”、私密或者公开日程、创建日程，并邀请相关联系人参与该日程。选择给日程参与者发送邀请通知，提醒相关人员按时参加。	套	1

包 3（刑事技术室物证室建设）：货物需求及技术规格参数

序号	品名	技术参数	单位	数量
1	物证保全追溯管理系统(核心产品)	1. 案件信息管理：案件信息登记、案件信息查询、案件信息维护和统计； 2. 物证信息管理：物证信息登记、物证信息查询、物证信息维护； 3. 物证出入库：物证入库、物证出库； 4. 审批管理：待审批列表查询、审批记录、审批申请纪录； 5. 物证台账与监督：入库台账、出库台账、综合台账； 6. 物证盘点：新增盘库计划、执行盘库计划、盘库记录查询； 7. 预警处理模块：出库抓拍、异常出库报警； 8. 物证流转与轨迹追溯：物证流转记录查询、物证轨迹追溯查询； 9. 统计分析：物证明细统计、物证状态统计、物证类别统计、存储设备使用情况统计； 10. 信息提醒：审批信息提醒、逾期物证提醒、保存期超期提醒； 11. 保管室信息管理：节点管理、存储单元管理； 12. 系统设置：组织机构管理、部门管理、岗位管理、角色管理、用户组管理、用户管理； ▲请供应商提供承诺书，承诺软件可与功能室业务硬件设备对接，对接问题均由供应商承担。	套	1
2	实时抓拍系统（核心产品）	1. 出库抓拍：当有物证出库时，RFID 一体化物联网管理主机配合射频采集终端自动识别物证电子标签触发网络摄像机进行抓拍并将图片保存到指定目录下，在图片上显示抓拍的具体时间，抓拍的照片和物证信息一一对应。 2. 异常出库报警：物证出库自动识别，由 RFID 设备直接触发抓拍并同步声音报警，联动同步无延时。 3. 多物证室管理功能：系统可以同时管理多个物证室，抓拍和报警能同时独立进行而互不干扰。 ▲请供应商提供承诺书，承诺软件可与功能室业务硬件设备对接，对接问题均由供应商承担。	套	1
3	RFID 电子标签写印一体机（核心产品）	对 RFID 标签编码和进行条码、文字、图形打印。 打印方式 热敏及热转印 字符集 GB18030 分辨率 203dpi 打印速度 203mm/s 打印宽度 108mm 进纸宽度 120mm 条形码 一维码、二维码 RFID RFID 标签写入方式，先打印后写入，可支持打印同时写入 EPC、仅读写 EPC、仅打印、读取标签 TID 等 支持 RFID 标准 920.5-924.5MHz；支持 ISO18000-6C TYPE C、EPC	台	1

		Gen2 支持标签类型 支持普通不干胶 RFID 及 1.25mm 以下柔性抗金属标签 *特殊标签视乎具体芯片而定 纸卷外径 203mm 碳带长度 300m 标配接口 USB 接口 RFID 自动校准 RFID 自动校准功能, 可根据不同规格及芯片的标签自动驱动天线的功率, 轻松设置 RFID 标签的读取\写入条件, 大大减少人工调试打印机参数的时间。 废标自动标记功能 废标自动标记功能, 当读写标签过程中发现不良损坏标签, 打印机能自动检测并在标签表面打印“作废”字样, 方便客户后期第一时间分类出不良标签, 避免不良标签混入。 可靠标签数据写入 采用先打印-后读写检验标签 IC 的工作流程, 可支持一次性大批量标签的打印及读写, 同时可确保 100%不良标签检测率, 确保后期业务开展准确性。 标签适用面广 可同时支持普通抗金属标签及柔性抗金属标签 ($\leq 1.25\text{mm}$) 的打印及读写校验, 标签适用面广。左右全幅面可移动式穿透传感器结构设计, 可满足不同定位方式标签定位需求, 满足不同标签使用, 标签适用面更广。 人性化功能 可通过智能小助手或控制面板进行对打印机的 RFID 功率、天线位置进行手动调整, 提供最适合的应用设置。 用于打印物证的信息和电子标签信息写入, 如案件名称、物证名称、登记时间、条码等 ▲投标产品主控制芯片必须采用投标产品厂家自主知识产权的 SOC 控制芯片生产, 能有效保障信息安全, 有效防止泄密; 需提供国家级技术鉴定机构的证明文件。		
4	RFID 物证管理主机 (核心产品)	输入电压: DC 12V ~ 18V; 待机状态电流: <80mA; 睡眠状态电流: <100uA; 最大工作电流: 700mA +/-5% @ DC 12V Input; 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$; 存储温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$; 环境湿度: 5%RH~95%RH (无凝露); 空中接口协议: EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B; 工作频谱范围: 902MHz - 928MHz, 865MHz - 868MHz; 工作区域支持: US, Canada and other regions following U.S. FCC, Europe and other regions following ETSI EN 302 208,	台	1

		Mainland China, Taiwan, Korea, Malaysia; 输出功率: 0 - 33dBm; 输出射频连接器: TNC/RP-TNC; 输出功率精度: ± 1 dB; 输出功率平坦度: ± 0.2 dB; 接收灵敏度: < -85 dBm; 盘存标签峰值速度: >700 张/秒; 标签缓存区: 1000 张标签 @ 96 bit EPC; 标签 RSSI: 支持; 天线连接保护: 支持; 环境温度监测: 支持; 工作模式: 单机 / 密集型; 通讯接口: RS-232 或 TCP/IP; GPIO: 2 路输入光耦合 2 路输出光耦合; 最高通讯波特率: 115200 bps (默认和推荐), 38400 bps。 ▲ (1) 工作频率设置功能检验: 工作频率在 865MHz~928MHz 范围内可设置; ▲ (2) 输出功率设置功能检测: 输出功率在 0~30dBm 范围内可设置; (3) 天线断开提示功能检测: 在天线断开时, 可给出提示信息; ▲ (4) 实时盘库功能检验: 盘存标签时, 可实时读取电子标签并显示, 并可同时对多个标签进行识别; ▲ (5) 缓存盘库功能检测: 在读到电子标签的电子识别码后, 先将信息存到读写器的缓存中, 停止盘存后再显示标签信息; ▲ (6) 辐射安全剂量试验: 在距离天线 5cm 处, 测量平均功率密度小于 $0.6\text{W}/\text{m}^2$。 (7) 高温试验: 温度 $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$, 持续时间 16h, 试验期间样机处于工作状态, 试验后立即测试样机应能正常工作; (8) 低温试验: 温度 $(-10\pm 2)^{\circ}\text{C}$, 持续时间 2h, 试验期间样机处于工作状态, 试验后立即测试样机应能正常工作; (9) 恒定湿热试验: 温度 $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 93%, 持续时间 48h, 试验期间样机处于工作状态, 试验后立即测试样机应能正常工作; 冲击试验: 加速度为 15g、持续时间 6ms, X、Y、Z 三轴向各试验 3 次, 试验期间样机处于工作状态。试验后应能正常工作; (10) 自由跌落试验: 带包装跌落高度 500mm, 水泥地面, 6 个面各跌落 1 次, 试验期间样机处于工作状态。试验后应能正常工作; (11) 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: GB/T 17626.6-2008 严酷等级 2 级, 受试样品处于工作状态, 允许功能或性能暂时降低或丧失, 但在骚扰停止后受试设备能自行恢复其正常性能, 无需操作者干预; (12) 抗电强度试验: 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸漏金属部件之间, 应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定		
--	--	--	--	--

		的 45Hz~65Hz 交流电压的抗电强度试验,历时 1min 应无击穿和飞弧现象; (13) 绝缘电阻试验: 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸漏金属部件之间的绝缘电阻, 经相对湿度为 91%~95%、温度为 40℃、48h 的受潮预处理后, 加强绝缘的设备不小于 5MΩ, 基本绝缘的设备不小于 2MΩ, III类设备不小于 1MΩ, 工作电压超过 500V 的设备, 上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数, 该系数等于工作电压除以 500V; (14) 泄露电流试验: I、II 类设备工作时的泄漏电流应符合 GB16796-2009 中表 2 的规定, III类设备不做泄漏电流检验; 注: 以上标注▲参数须提供检验中心出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。		
5	高 清 物 证 翻 拍 仪	针对物证即拍即导并将照片上传到系统, 内置智能图像拍摄接口, 与物证保全管理系统无缝对接。 硬件部分: 1、拍摄范围: A3 2、对焦方式: 自动对焦, 1 秒快速扫描, 有 A3 和 A4 对应刻度, 无需手动调节; 3、主摄像头像素: 1000 万 (3648×2736) 4、可识别、拍摄、自动调整白平衡, 自动调整曝光; 5、最大 A3 幅面, 可拍摄 A4、A5、A6 以及证件名片等尺寸文件; 6、原稿类型地: 支持文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等的扫描存档和动态展示 6、感光元件: 高清 CMOS, 无驱; 7、接口类型: USB 2.0; 8、光源补偿: 自然光/带 360° 广角透镜的 1W 功率 LED 补光灯, 触摸控制, 三级调节, 补光更加均匀; 9、结构: 金属机身, 铝合金伸缩杆, 带有硬质文稿台, 坚实耐用且美观。采用创新设计, 伸缩、旋转、折叠及直立拍摄都可以。 软件部分: 1. 快速扫描、快速抓图、一秒钟扫描存档。可扫描 A3、A4、A5 以及名片证件等幅面文档。 2. 实物展示, 动态下视频展示功能。 3. RGB24 位真彩图像, 文档格式: PDF、WORD、TXT, 录像格式: AVI、WMV、MP4、FLV, 图片格式: JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、	台	1

		PCX、PNG、RAS 。 4. 强大目录管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。 5. 专业的 OCR 软件，自动版面识别、二维条码识别、彩/黑同扫、竖屏扫描，轻松地将文档图像转化为 Word/Excel/ TXT 文件。 6. 支持图片删除、导出、另存和更名等操作；支持单个或批量图片一键转换成 PDF 导出。可进行一系列的批注、标注、图形插入以及文字录入等功能； 7. 视频录制，可录制视频文件并存储；屏幕录制，可录制屏幕显示内容，制成 AVI 文件并保存。录像格式：AVI、WMV、MP4、FLV。 6. 生动投影展示，配合打印机行动复印。 7. 动态状态下缩放，翻转； 8. 条码和二维码识别功能。识别文件的条码并以此作为文件命名。 9. 支持页面水印的添加和设置以及动态时间显示，防止图像盗用和伪造。 10. 自动拍照，固定时间拍照和纸张感应拍照两种方式。 11. 支持对拍摄图片大小进行任意比例的压缩，一键式自动纠偏和自动去黑边，自动去底色。 12. 页面净化，去底色功能（发明专利保护），图像打印出来不含底色阴影。 13. 曝光度调节，图片质量调节，分辨率调节以及储存数据大小调节； 14. 幅面自由旋转，鼠标滚轮控制放大缩小，可以进行无极缩放； 15. 二次开发，WDM Driver / VFW Driver / 标准 TWAIN 接口；支持 B/S 和 C/S 软件系统的无缝集成，并提供 B/S 和 C/S 软件系统的内置拍照处理模块。支持 C++、JAVA、VC/VB 和 C++bulder 接口平台。以及 html/ javascript 和 html/vbscript 网络接口。		
6	桌面式 RFID 标签读写仪	使用 FT232 USB 转串口芯片，提供业内最稳定的 USB 通讯；全部采用最高等级的元器件，温漂系数极低，可在恶劣环境作。 读取范围分别为 80cm-2m（测试标签：Impinj E41b），适应不同应用场合。 标签识别速度 >50 张/秒。 支持 USB2.0/RS232/韦根 26/韦根 34。 支持 USB 供电；支持独立电源供电。 可配置成自动读取模式。	台	1

	极低功耗，室温下长期连续满负荷工作不发热。 1. 射频芯片采用 Phychip PR9200： 射频通道基于 Phychip 性价比极高的 PR9200 专用 UHF RFID 芯片。 2. 使用最高性能的元器件： 使用 50mm x 50mm 陶瓷天线，读写标签无盲区。 使用 FT232 USB 转串口芯片，提供业内最稳定的 USB 通讯。 全部采用最高等级的元器件，温漂系数极低，可在恶劣环境下工作。 3. 出色的读标签性能： 读标签距离范围宽广，从 10cm 到 3m 可调，以适应不同应用场合。 业内最高的写标签成功率。 多标签识别能力：>50 张标签。 标签识别速度：>50 张/秒。 4. 丰富的接口： 支持 USB 2.0 接口。 支持 RS-232 接口。 支持韦根 26 接口。 支持韦根 34 接口。 支持 USB 供电。 支持独立电源供电。 5. 功耗极低： 室温下长期连续满负荷工作不发热。 持续电流<200mA @ 3.5V (26 dBm Output)。 持续电流<110mA @ 3.5V (18 dBm Output)。 工作电压：DC 3.5V - 5 V。 待机状态电流：<80mA。 工作电流 180mA @ 3.5V (26 dBm Output, 25° C)。 110mA @ 3.5V (18 dBm Output, 25° C)。 启动时间：<100mS。 工作温度：- 20 ° C - + 70 ° C 存储温度：- 20 ° C - + 85 ° C 工作湿度：< 95% (+ 25 ° C) 空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 工作频谱范围：902Mhz - 928Mhz 输出功率范围：18-26 dBm 输出功率精度：+/- 1dB 输出功率平坦度：+/- 0.2dB 接收灵敏度：< -70dBm 盘存标签峰值速度：> 50 张/秒 标签缓存区：200 张标签 @ 96 bit EPC 标签 RSSI：支持 天线：D-100	
--	---	--

		内置 2dbi 圆极化天线,读距: 80cm-2m (测试 Inly Impinj E41b) 通讯接口: USB 2.0、RS-232、韦根 26、韦根 34 通讯波特率: 115200 bps (默认并推荐)、38400bps 读写仪工作方式: 广谱跳频 (FHSS) 或定频, 可由软件设置, 即插即用; 读写仪采集天线: 内置; 负责把物证标签编码等信息写到电子标签里面, USB 接口, 即插即用, 根据所用 USB 口的不同管理, 工作站会自动分配发卡端口, 配合软件简单设置, 即可正常使用, 正常读写电子标签的距离不要超过 5cm。		
7	条码激光扫描枪	设备类型 条码扫描器 扫描方式 红光扫描 光源 红光 LED 操作系统 Win 7/8/XP/Vista 按键 回弹按键 接口 USB 即插即用 识读码制 一维码 识读性能 支持 26 种条码 精度 $\geq 4\text{mil}$ 机械/电气 防护设计 顶部与尾部包胶设计 提示方式 蜂鸣器, 指示灯 电池 工作电流: 110mA 最大峰值电流: 125mA 电源 DC 5V $\pm$ 0.5V 环境参数 工作温度: -10-50℃, 储存温度: -20-60℃, 工作湿度: 5-90% (无冷凝) 其它功能 高性能 CCD 扫描 其它特性 可通过 1.2m 自由落体测试, 自动连续识读模式。	台	1
8	RFID 电子标签	规格: 80x50mm; 天线尺寸: 60X30mm; 芯片尺寸: 0.7X0.7mm; 频率: 860MHz~960MHz; 容量: 96bit (512bit 可选); 标准: ISO / IEC18000; EPC G2; 读写距离: 0~18m(与读写器配置和现场环境有关); 封装材质: 不干胶纸质; 工作模式: 可读写亦可加密读写; 边角: 圆角; 排数: 单排; 碳带类型: 混合碳带、腊基碳带。	张	1000
9	射频采集终端	采集终端: 圆极化/线极化; 阻抗(Ω): 50;	台	1

		接头型：TNC/SMA； 识别距离：1~15 米； 电源：AC220V，47—63 HZ； 工作温度：-10° C ~ 55° C； 工作环境湿度：0% ~ 95%； 重量：≤8Kg。 配合 RFID 一体化物联网管理主机，智能监控出入涉案物证，智能识别管控范围内的涉案物证出入，并实时快速读取电子标签的信息到 RFID 一体化物联网管理主机，主动式读取，不需要人为干预。		
10	高 清 影 像 采 集 仪	夜视类型：红外夜视 存储编码：H.265 像素：200w 监控类型：半球监控 焦距：3.6mm 供网方式：网线 红外夜视距离：≥15m 供电方式：电源供电 防水等级：IP66 3D 数字降噪，防尘，数字宽动态平衡，呈现高清自然逆光环境 传感器、分辨率：1/2.7" CMOS, 200 万（1080P）:1920x1080 电子快门：1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) 低照度：0.001Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启) 信噪比：>56dB 补光灯数量 / 距离：1 颗（红外灯），可达 30m 镜头接口 / 光圈：接口：M12 / 固定光圈：F2.0 镜头焦距、视场角：2.8mm:水平：132°；垂直：60°；对角：112° 3.6mm:水平：87.5°；垂直：47°；对角：103.8° 6mm:水平：54.7°；垂直：31.3°；对角：62.4° 视 频 压 缩 标 准：H.265(支持智能编码)； H.264,H.264H;H.264B;MJPEG 视 频 帧 率：50Hz:主 码 流（1920x1080@25fps），辅 码 流（704x576@25fps） 60Hz:主 码 流（1920x1080@30fps），辅 码 流（704x480@30fps） 视频码率：H.264:32Kbps~6144Kbps,H.265:12Kbps~6912Kbps 支持：背光补偿、宽动态、强光抑制、图像翻转、3D 降噪、手动：增益控制 日夜转换：ICR 自动切换 白平衡：自动 / 自然光 / 路灯 / 室外 / 手动 / 区域自定义 默认分辨率码流：4096kbps(1080P) 走廊模式：90° / 270°（在 1920x1080 分辨率下支持） 网络接口:1 个（RJ-45 网口；支持 10M/100M 网络数据）	台	1

		网络协议:HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; 组播: HTTPS;SMTP;DDNS 接入标准:ONVIF(ProfileS):GB/T28181;CGI(只实现部分功能): 乐橙 浏览器:IE11 以下版本, 谷歌: Chrome8+以下版本, 火狐: Firefox3.5+ 图像设置:亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma OSD 信息叠加:时间;通道;地理位置, 4 块画面遮挡 录像模式:优先级从高到低依次为:手动录像>视频检测录像>定 时录像 安全模式:授权的用户名和密码;MAC 地址绑定;HTTPS 加密;网 络访问控制 工作电压:DC12V(±30%) 功耗:基本功耗: 1.5W(DC12V) 工作环境:温度: -40℃~+60℃,湿度≤95% 规格(长 X 宽 X 高) 产品: ≥95mmxΦ110mm, 包装: ≥155mmx155mmx135mm;		
11	物证系 统管理 电脑	处理器 内存容量 8GB+8g 硬盘容量 1TB 硬盘描述 7200 转 光驱类型 DVD 刻录机 显示器尺寸≥ 21.5 英寸 有线网卡 1000Mbps 以太网卡 键鼠特性 有线鼠标, 有线键盘	台	1
12	服务器	(12 核 24 线程 2.2G)*1,16G 内存, 1.2T SAS*2, RAID1, 双口 千兆网卡, 单电源。	台	1
13	物证受 理台	受理台(台前带警徽标志):木质结构。预留 RFID 物证标签打印 机、A4 纸打印机、受理终端、物证高拍仪、RFID 感应设备等空间, 集成电源, 符合人体工学设计。	张	1
14	物证处 理台	灰白台面工作台≥1200*600*750mm 灰白耐磨桌面, 拆装简单 桌面面板采用防火板, 易清洁, 具有阻燃耐磨特点, 支架采用优 质 40*40mm 无缝优质钢管, 表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高 温固化等工序, 具有防水、耐磨、耐高温功能。	张	1
15	打印机	规格: ≥426*306*145mm; 接口类型: wifi,usb; 墨盒数量: 四色 墨盒; 适用场景: 家庭及办公; 打印类型: 盘摸打印; 纸盒容量: 100 张; 月负荷量: 1000; 功能: 打印复印扫描; 彩色支持: 支	台	1

		持彩色打印；扫描功能：支持扫描功能；分辨率：4800×600dpi；		
16	智能物证密集柜	设计 6 组 10 列型，每组尺寸：≥900*600*2100mm，每组 6 层，挡板可调节；可实现与物证保全追溯管理系统无缝对接，具备远程开启智能密集柜及查找相关物证，无需人工干预。 ▲投标人所投产品的生产企业拥有国家版权局出具的智能密集架控制系统计算机软件著作权登记证书，并提供证明文件。 ▲投标人报价时要充分考虑和其他系统的对接服务，例如和智能物证管理系统的对接所产生的费用等，最终报价视为包含所有费用。 ▲密集柜须与智能物证管理系统无缝对接，通过软件远程控制开启柜体，并能通过证据保全系统实现对密集架的每层每列的定义，实现所有证据的图形化展示。	组	60
17	档案柜	颜色：灰白色； 材质：铁质； 风格：现代简约； 功能：整装； 开门数量：双门； 闭合方式：平开门式； 规格：公称尺寸≥1850（H）*850（W）*390（D）mm	组	1
18	电子秤	量程：200kg 精度：1g 充电方式：铅蓄电池 类型：台秤 显示方式：LED 计重、计数	台	1
19	电子天秤	精度电子秤 量程：1000g 精度：0.001g 防风罩：有 砝码：有	台	1
20	抽真空设备	规格：≥410*150*65mm 真空包装机全自动 干、软、湿、油、粉通用，真空包装储藏，防潮、真空抑菌、抗氧化。 加长封口宽度：≤340mm， 双发热丝封口：2.5mm， 工作电压：220V-240V AC， 工作功率：130W， 真空度：约-85Kpa 真空包装、干湿两用，用于封装需要真空保存的物证。	台	1
21	真空封	5*20CM(本色) (50 片/盒) 20*25CM(本色) (50 片/盒)	套	5

	装袋	22*30CM (本色) (50 片/盒) 28*35CM(本色) (50 片/盒) 30*40CM(本色) (50 片/盒) PE+PA 食品级材质 真空包装、干湿两用，用于封装需要真空保存物证		
22	物证干燥柜	外规格：≥84*61*91cm；内规格：≥60*50*75cm；内胆材质：镀锌；电压功率：220v/3000w；温度范围：±10-300℃；容积：225L；分辨率：1℃；档位：7 档；加热方式：底部加热；	台	1
23	电子物证防磁柜	尺寸：≥宽 525mm*深 480mm*高 1500mm；材质：冷轧碳素钢板；防磁柜具有防止外联磁场对柜内磁性物品磁化的作用，通过“质量检测”严格防磁测试，当外部施加 6000GS（高斯）高强磁场时，柜内磁场不大于 5GS，符合磁性物品保存要求。 合理分类储物层，可安全存放：U 盘、硬盘、光碟、磁带、磁盘、录像带等磁介质资料。 采用加厚冷轧钢板，密封性好，防火性能比一般储物柜更高，遇到火灾，柜内物品能更好的得到保存，良好的防震功能可以避免强震引起的资料消磁。 防磁、防潮、防火抗震、防静电、防尘；抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘；有效防止资料退磁、霉变、锈蚀和质变；内置吸湿剂，且密封性能良好	台	1
24	贵重物品保管柜	产品尺寸（mm）：≥1500*600*560 机械密码锁 显示屏：LED 触摸控制 主机械钥匙：有，且可自行选择是否使用 报警功能：蜂鸣器报警 门板形式：实心 应急开启：主钥匙+应急钥匙 门型：单开门 开门方式：手动开门	台	1
25	石膏足迹柜	规格：≥1800*900*400mm；开合方式：对开门；材质：不锈钢；承重能力：200kg；层数：二层；功能：带抽屉、防潮、防盗；环保标准：绿色设计；	组	2
26	血卡柜	用于存放法医实验室血卡 产品规格：≥1600*450*480mm 单层规格：≥390*450*480mm 柜体材质：0.8mm 优质宝钢冷轧钢 功能：带抽屉，可移动 规格结构：每组 4 节，每节 18 个抽屉 每组容量：约放 55000-60000 块 制作工艺：表面静电喷塑 安装方式：组装，可拆卸	组	2
27	物证冰箱	规格：≥499*570*1410mm； 总容积：≥1851L；	台	1

		冷藏室容积：≥126L； 冷冻室容积：≥59L； 开门方式：双开门； 面板材质：PCM； 耗电量：≈0.47 度； 制冷控制系统：单系统； 制冷方式：直冷；		
28	物证超低温冰柜	规格：≥1320*750*895mm； 总容积：≥429L 开门方式：顶开式； 功能：冷藏冷冻； 制冷效果：-1~-38℃； 材质：PCM 钢板内胆； 冷冻能力：25.5kg/12h； 温度调节：七档温度调节； 制冷面：屋面均匀制冷； 移动方式：带脚轮+食品框；	台	1
29	物证通风柜	功能：通风、排污； 规格：≥1200*850*1500mm； 主体：主体 1.0mm 厚镀锌钢板环氧树脂喷涂； 内衬板：5mm 厚抗倍特板； 玻璃门：5mm 厚优质钢化玻璃； 控制面板：电路液晶控制面板； 水路：单口七字水龙头；	台	1
30	物证防潮保管柜	电子防潮箱 功率：8-10w 外部尺寸：≥380*390*1315mm 内部尺寸：≥376*360*1235mm 类型：防潮箱 容量：≥185L 快速除湿防潮，365 天稳定恒湿，拒绝返潮，湿度范围：45%RH-55%RH，升级触摸屏，支持自动熄屏，微电脑智能除湿系统，全自动监测箱内湿度，24 小时稳定恒湿，拒绝返潮，半导体冷凝技术，有效提高除湿效率，快速除湿防潮，SMART 断电记忆，使用更方便，内置 LED 灯，精准除湿与稳定控湿兼顾，LED 实时监控，360° 防潮，无死角，一体成型箱体，强磁密封圈，全钢化玻璃，密封性强，防潮防尘，双机芯高效除湿，可随着环境变化进行工作，采用滚轮底座，方便移动，配套箱锁，可调节脚垫，高密度海绵垫；	台	1
31	防腐器皿保管柜	规格：≥900*450*1800mm；材质：PP 聚丙烯材质；用于存放强酸、强碱、腐蚀性化学物品；特点：耐强酸碱，耐腐蚀，防火保护，防爆保护，简单双锁操作，托盘防腐蚀、防渗漏，层板可调节，优质板材，耐磨抗压，平整耐热，结构稳定；	台	1

32	毒物物证保管柜	规格：≥1650*1090*460mm 容积：≥45 加仑； 材质：冷轧钢板钢 1.2mm（环氧树脂粉末喷涂，耐化学品性，防腐性，热稳定性，和电绝缘优良） 层数：2 层钢板防火结构、可调节镀锌层板、防漏液槽 通风孔设计 开门数量：双开门 防火防爆 适用于存储鸦片、海洛因、杜冷丁、冰毒（甲基苯丙胺）、大麻、可卡因等麻醉药和毒品；	台	1
33	危化物品保管柜	规格：≥1650*1090*460mm 容积：≥45 加仑； 材质：冷轧钢板钢 1.2mm（环氧树脂粉末喷涂，耐化学品性，防腐性，热稳定性，和电绝缘优良） 层数：2 层钢板防火结构、可调节镀锌层板、防漏液槽 通风孔设计 开门数量：双开门 防火防爆 适用于存储鸦片、海洛因、杜冷丁、冰毒（甲基苯丙胺）、大麻、可卡因等麻醉药和毒品；	台	1
34	涉案枪支保管柜	加厚密码锁钢制枪支管制器械存放柜带滚轮 材质：低碳合金钢，强度高，耐腐蚀，抗冲击，耐高温，不变形 功能：带抽屉，可移动，防火，防盗/带锁，整装，闭合方式：平开门式 分类：特种柜 开门数量：双门 平门防撬，环保静电喷涂，漆面硬度高，耐磨防滑 开启方式：钥匙+密码，多重报警，一定的外力敲击、强行搬动、连续输错 5 次密码、暴力开箱，都会发出高分贝报警声。	台	1
35	物证保管箱	规格：≥38*38*25cm； 配件：盖子 1 个、箱体 1 个、盖子 1 个； 材质：三层梅卡 B 楞； 颜色：牛皮纸原色，可自定义印刷。	个	200
36	塑料物证袋	小号物证袋 、中号物证袋、大号物证袋 每种规格 100 个	套	5
37	牛皮纸物证袋	1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号 每种规格 50 个	套	10
38	防静电物证袋	防静电物证袋，适用于对湿度及静电敏感的电子物证的包装，防止静电对物证的干扰 采用独特咬入式凹凸扣，密封严密，防尘防潮 材质：APET/PP 材质 防静电阻值：10 得 8-10Ω	套	3

		小号、中号、大号 每种规格 100 只		
39	温 湿 度 计	电子温湿度计 温度：-20~60℃ 湿度：0~85%RH 功能：温度、湿度、时间、闹钟、万年历、温湿度超限声光报警	台	1
40	灭火器	容量：5 公斤 类型：手提式 类别：灭火器 充装：干粉	桶	2
41	折叠梯	人字四步折叠梯， 绝缘性：半绝缘， 最大承重：≥150kg	把	1
42	移 动 式 紫 外 线 消 毒 灯 车	电源电压：220V±10% 50Hz 紫外线灯管功率：30W*2 辐射紫外线波长：≥253.7nm 紫外线辐射度：≥107u W/cm ² （单支灯管距灯管中心 1 米处） 灯管可调角度：0-180 度任意可调 消毒时间自控范围：0-120 分钟使用	台	1
43	除湿机	水箱容量（L）：≥8.5L 额定功率（W）：400W 额定电压（V）：220V 功能参数 除湿原理：压缩机式 日除湿量（L）：≥60L 定时功能：24 小时 控制方式：APP 智能远程控制 按键方式：轻触式按键 排水方式：水箱/外接排水管 特色功能：水箱水满提示，水满自动停机，自动除霜	台	2
44	超 声 波 驱 虫 器	适用对象：蚊、虫、蟑螂、老鼠 质地：固体 频率调节：声波波段可调节 驱赶范围：≥100 m ² 使用电压：交流电 110-230V	台	2
45	视 频 监 控 设 备	物证室全局监控 清晰度：≥200 万 (1080P) 配件：POE 供电 4 个摄像头+4 路录像机 红外夜视：H.265 编码. IP66 级防护. 支持手机推送. 支持录音，吸顶安装，	台	1
46	壁 挂 空 调	空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖电辅	台	1

		变频/定频:变频 空调匹数: 1.5P 适用面积: 15-22 m² 能效等级:一级能效 控制方式:遥控 循环风量: 750 立方米/小时 扫风方式: 上下扫风 是否静音: 是 清洁功能: 自动清洁 制冷功率: ≥ 845W 制热功率: ≥1250W 电源性能: 220V/50Hz		
--	--	--	--	--

包 4（执法办案设备）：货物需求及技术规格参数

序号	品名	技术参数	单位	数量
1	多功能物证搜显系统	1、超低静态电流，充满电放置待机可长达 10 年以上； 2、调光过程加入软启动系统，非 PWM 调光，光源无频闪，硬件效率高达 90%以上； 3、采用袖珍式激光耦合技术，真正实现大功率激光从硕大到巨大到微小再到袖珍的转变； 4、全新硬氧配色、小巧外观及人体工学启动按键； 5、超强光功率，配合专用眼镜可实现大面积搜索； ★6、体化设计：集合 蓝、绿双波段激光光源，LED 白光勘查光源，紫外勘查光源，足迹搜索光源，靶向熏显现于一体，输出蓝绿双激光、自带喷雾装置，适用于案件现场的指纹、足迹、人体体液斑迹、人体脱落皮屑组织等痕迹物证搜索显现，应用于各地的案件现场和刑侦实验室，能够帮助技术人员快速、准确地收集证据，提高破案率。 7、激光波长约 443nm-453nm，连续非脉冲发光约 518nm-533nm ★8、光源种类：蓝光、绿光；圆形匀光；足迹灯：扁平光 9、主机重量：含电池≤1.6kg； 10、供电方式：交直流两用 11、充电时长：完全亏电至完全满电，充电时间≤3H；	套	1
2	激光测距仪	测量距离≥1000M、倍率≥8x、物镜口径≥30mm、出瞳直径：3.1mm、观测类型：单筒、视场角度：7.5°、测量单位：米（m）码（Y）度（°）、测距误差：0.3 米、测量角度范围：-90°~90°、弹道补偿角度范围：-20°~40°、可调瞳距：56-74mm、测角误差：±1°、激光波长≥905nm、屈光度：±5D、操作温度：-20℃~+50℃、测速范围≥18~300km/h、自动关机：16 秒（无任何操作）	台	4

3	刻录机	USB 外置 DVD 便携式刻录机 USB 款 免装驱动 内置抗震凹槽，有效减震并降低光驱工作噪音，读写无噪音。支持 8.5G 及以下容量光盘、内置 EAD 系统保护芯片。	个	70
4	夜视仪	探测器类型：非晶硅非制冷红外焦平面 分辨率：384x288 像元尺寸 $\geq 12\mu\text{m}$ 视场角： $17.5^\circ \times 15.6^\circ$ 工作波段： $8\sim 14\mu\text{m}$ 帧率： $\leq 50\text{Hz}$ 调焦方式：电动调焦 ★探测距离：人物（1.7mx0.5mx0.3m） ≥ 3333 米 车辆：（4.5mx2.0mx1.5m）：8823 米 ★识别距离：人物（1.7mx0.5mx0.3m） ≥ 833 米 车辆：2205 米（4.5mx2.0mx1.5m） 探测器类型：超低照度 CMOS 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 帧率： $\leq 30\text{Hz}$ 显示屏分辨率 $\geq 1024 \times 768$ 显示屏尺寸：0.39 英寸 显示模式：红外/微光/双光融合/画中画 电子变倍：1X /2X /4X 调色板：彩虹、铁红、冷色、白热、黑热 容量：内置 16G eMMC 拍照：支持 录像：支持 图片/视频格式：JPG/MP4 电源：拆卸式可充电锂电池：3200mAhx2 电池充电方式：单独充电座 整机功耗： $\leq 6\text{W}$ 续航时间： ≥ 4 小时	台	1
5	制氧机	压缩机类型：交流活塞泵、适用场景：办公场景、类型：制氧机、静音供氧 24 小时稳定运行、采用无油压缩机提供强劲动力，让供氧系统节能省电的同时、保持动力持久，大幅提升供氧系统的工作效率 输出：开关信号、12V 信号、噪音： $\leq 48\text{dB(A)}$ 、电磁阀：国产电磁阀 传感器：3D 离子流氧传感器、显示屏：5.5 寸液晶显示屏、氧气流量： $\geq 0\sim 20\text{L/min}$ 、氧气浓度 $\geq 93\% \pm 3\%$ 、额定功率：1200W	台	1
6	空气净化器	双滤芯除甲醛雾霾 PM2.5 烟尘 高效净化复合滤芯低噪音、PM2.5 数字显示除甲醛除 PM2.5 智能控制，智能显示，除二手烟 功率 $\geq 71\text{W}$ ； 噪音： $\leq 68\text{dB(A)}$ ； 颗粒物 CADR： $635\text{m}^3/\text{h}$ 甲醛 CADR： $321\text{m}^3/\text{h}$ 适用面积： $41\sim 70\text{m}^2$	台	8

7	A4 彩色激光多功能一体机	打印速度≥20ppm、连接方式: USB+NET、基础功能: 打印/复印/扫描、打印幅面: A4、特色功能: 黑彩同速≥20ppm、自动双面打印、红色效果增强、骑缝章打印、支持以黑色打印彩色文本、静音打印、网络共享打印、连续复印扫描、一键证票复印	台	50
8	A4 黑白激光多功能一体机	处理器:1.2GHz 国产 SOC、标准(最大)内存:512M\使用操作系统:Mac, Windows, Linux, 鸿蒙 NEXT、打印速度:35ppm, A5 幅面打印速度≥58ppm (双面打印速度 21ppm)、光学分辨率:平板:1200dpi ADF: 600dpi 标准纸盘纸张输入容量:550 页、纸张输出容量: ≥100 页、支持双面打印、双行中文 LCD	台	70
9	扫描仪	扫描仪类型: A4 自动馈纸彩色双面扫描仪 A4 自动馈纸彩色双面扫描仪 1、扫描类型:A4 馈纸式扫描仪 2、图像传感器:CIS 3、光学分辨率≥600X1200dpi 4、扫描速度最高可达 40PPM/80IPM(200 dpi. 彩色/灰度/黑白) 5、直通道走纸, 支持厚度为 0.05~1.25mm 范围纸张的扫描, 可以扫描身份证, 银行卡等卡片; 6、先进的反转式轮轴设计使进纸更顺畅; 7、超声波侦测进纸是否重叠. 避免漏扫 8、具有自动关机设定 9、先进的进纸匣能容纳宽 242mm 的报表, 纸张尺寸 最大: 248 x 3000mm 最小: 50 x 50 mm; 进纸器容量:标准≥75 页 10、超声波重张检测, 11、长文件扫描可达 6 米, 混合文档扫描, 12、黑白、灰度、彩色同时三流输出; 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像 支持国产操作系统、支持兆芯 x86、龙芯、飞腾芯片。	台	40
10	会议平板	★1、液晶显示屏采用 A 规或以上级别, 屏幕尺寸≥98 英寸, 物理分辨率为 UHD 超高清 4K, 显示分辨率≥3840×2160, 刷新率≥60Hz, 显示比例 16:9, 可视角度≥178°。 2、内置安卓系统, 安卓系统版本≥14.0, 内存≥4GB, 存储≥32GB。 3、前置物理按键≥7 个, 支持复合功能, 采用中文标识, 功能包括护眼、触控开关、设置、主页、录屏、自定义、一键还原 OPS 等。 4、前置接口≥6 个, 包括≥3 个 USB3.0 接口, ≥1 个 Type C 接口, ≥1 个 HDMI 输入接口, ≥1 个 Touch USB 接口。 5、采用红外触控方式, Windows 系统和 Android 系统中均支持 40 点或以上触控。 6、整机内置 2.2 声道扬声器, 前置朝向发声, 总功率≥60W。 7、整机内置蓝牙模块, 蓝牙协议支持 5.4 标准协议版本, 工作距离≥12 米。 8、整机在无内置 OPS 电脑情况下, 安卓系统可通过有线网络接入互联网, 也可通过 WIFI 接入无线网络。 9、整机内置非独立的高清摄像头, 可拍摄≥4800 万像素数的	台	2

		照片，视场角≥ 135度，水平视场角≥ 120度。 10、整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音距离$\geq 12m$。 11、整机支持任意通道下(不限于 Android、Windows、HDMI)，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 12、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 13、具备任意通道下的左右双侧边栏按键设计，侧边栏具备至少以下常用功能：主页、返回、多任务、支持小工具及应用快捷打开，支持不少于 20 种小工具、支持亮度及声音的快速调节，支持信号源、关机、重启、休眠及 OSD 菜单的快速调整。 14、支持插入 USB 后一键导出本机状态及功能设置信息，插入其他机器后一键克隆配置至新机器。 15、整机支持在设置内设置直播流来源，在信号源内可快速切换至直播通道，显示直播内容，方便老师快速展示校园第一课或学校电视台等内容。 16、内置 OPS 电脑采用英特尔定义的标准 OPS 80pin 接口定义，配置要求 Intel 十二代 I5 及以上 CPU；8GB DDR4 及以上内存；256G SSD 及以上硬盘。		
11	彩色 A3 复印机 (核心产品)	1. 彩色数码复合机，打印、复印、扫描一体机； ★2. 复印速度≥ 22 页/分钟； 3. 预热时间黑白/彩色≤ 20 秒 4. 首页复印时间$\leq$黑白:6.8 秒、彩色≤ 8.4 秒 5. 分辨率：扫描$\geq 600dpi \times 600dpi$、打印$\geq 1800dpi \times 600dpi$； 6. 灰度级$\geq 256$； 7. 内存容量$\geq 1GB$；最大可扩展至 3GB 8. 原稿类型：纸张，书本，三维物体； 9. 最大原稿尺寸：A3(11"X17")，复印纸张尺寸：A3 至 A5, A6、B6； 10. 非复印区域：顶部:约 4.2mm，底部:约 3mm，两侧:约 3mm； 11、硬件级数据防泄露，适合涉密单位、公安等。 ★标配千兆有线网口，支持 TCP/IP、SMB、IPP。 可选无线 AP 打印、手机直连打印 USB 直连打印扫描、身份认证：密码登录、IC 卡刷卡、指纹认证（选配）	台	31
12	碎纸机	碎纸宽度:A4 纸 功率:420w 单次碎纸量≥ 10 张碎纸时间:30 分钟 碎纸效果$\leq 2 \times 6mm$ 使用电压:220v/50hz 除 PM2.5 指数$\geq 98.60\%$除甲醛指数$\geq 93.60\%$	台	8

13	装订机	钻刀规格:\$6.0x50mm 铆管规格:\$≤5.2mm 预热时间:\$≤2 分钟 装订厚度:\$≤50mm 装订速度:\$≈15 秒 装订方式:自动、尼龙管加热高温铆钉 触控面板:6.5 英寸 电压:220V/50HZ 功率:待机\$≤10W 工作\$≤320W 特色功能:PTC 恒温控制、红外激光定位	台	21
----	-----	---	---	----

包 5（救援及执勤车辆）：货物需求及技术规格参数

序号	品名	技术参数	单位	数量
1	清障救援板车	1、外廓尺寸长*宽*高(mm) ≥5960*2280*2250 2、燃油类型:柴油 3、发动机排量 (ML) ≥2499、发动机最大功率 KW ≥107 发动机最大马力 (Ps) ≥146 轮胎规格 ≥7.00 最高车速 ≥105km/h 4、排放标准: GB17691-2018 国 VI 5、含警示灯改装、交强险、车损险、三责险、精品太阳膜、全包围脚垫 6、供应商须提供所投车型号对应的有效整车强制性产品认证 (CCC) 证书、车辆一致性证书样本、机动车环保信息随车清单, 所有复印件加盖供应商公章; 承诺交货时每台车辆随车提供对应 VIN 码的车辆一致性证书原件、环保信息随车清单原件。	台	2
2	5门7座多用途乘用车 (核心产品)	1、5 门 7 座 MPV ★2、车辆尺寸:长*宽*高(mm) ≥4820*1825*1700 3、发动机排量 ≥1.5T。变速箱类型:无级变速箱 4、发动机进气形式:涡轮增压发动机最大马力 (Ps) ≥175 5、油箱容积 (L) ≥50 WLTC 综合油耗 (L/100km) ≤8.4 最高车速 (km/h) ≥160 ★6、售后服务保障:整车质保 5 年/10 万公里免费质保服务(以先到者为准) 未约定的按国家标准执行。 ★7、标配驻车雷达, 驾驶辅助影像:360 度全景影像。无钥匙进入功能。 8、中控屏幕尺寸 ≥12 英寸, 后排座椅放倒形式:比例放倒 9、包含购置税、交强险、车损、三责、不计免赔、高档太阳膜、装饰、警灯、警笛、警用车身标识涂装 10、供应商须提供所投车型号对应的有效整车强制性产品认证 (CCC) 证书、车辆一致性证书样本、机动车环保信息随车清单, 所有复印件加盖供应商公章; 承诺交货时每台车辆随车提供对应 VIN 码的车辆一致性证书原件、环保信息随车清单原件。	台	10

3	警用执勤专用摩托车	★(1)产品型号:类型代号必须为警车专用代码“J” (2)发动机排量(P):$245\text{ml} \leq P \leq 255\text{ml}$ (3)发动机型式:双缸、液冷、四冲程 (4)最大功率:$\geq 18\text{KW}$ (5)最大扭矩:$\geq 23\text{N.m}$ (6)变速器型式:六档往复式 (7)制动方式:前盘/后盘 ABS 防抱死制动系统 (8)整备质量:$\geq 220\text{kg}$ (9)压缩比:$>11.5:1$ (10)油箱容量:$>17.3\text{L}$ ★(11)长 x 宽 x 高(mm):$1990 \leq \text{长} \leq 2245$、$780 \leq \text{宽} \leq 875$、$1070 \leq \text{高} \leq 1335$ (12)轴距:$\geq 1420\text{ mm}$ (13)最小离地间隙:$\geq 158\text{mm}$ (14)起动方式:电起动 (15)点火方式:ECU 控制 (16)离合器型式:湿式多片式 (17)含购置税、交强险、三责险。 (18)供应商须提供所投车型号对应的有效整车强制性产品认证(CCC)证书、车辆一致性证书样本、机动车环保信息随车清单,所有复印件加盖供应商公章;承诺交货时每台车辆随车提供对应 VIN 码的车辆一致性证书原件、环保信息随车清单原件。	辆	10
---	-----------	--	---	----

包 1-包 5 商务要求:

交货地点:项城市公安局指定地点

交货时间:包 1、包 2、包 3、包 4:合同签订后 30 日历天内;

包 5:合同签订后 45 日历天内;

付款方式:包 1、包 2、包 3、包 4、包 5:供货完成后,30 日历天内支付合同款 100%。

质保期:包 1、包 2、包 3、包 4:提供 1 年免费质保服务;

包 5:车型 1: 3 年/10 万公里免费质保服务 (以先到者为准),按厂家三包政策执行,未约定的按国家标准执行;

车型 2:整车质保 5 年/10 万公里免费质保服务 (以先到者为准),按厂家三包政策执行,未约定的按国家标准执行;

车型 3：整车质保 2 年/2 万公里免费质保服务（以先到者为准），按厂家三包政策执行，未约定的按国家标准执行。

施工安全要求：卸货应根据货物的特征、卸货地点选择吊车或叉车，小心轻放，对大型货物不得随意卧倒或倒立防止，搬运大件设备要小心，注意安全、注意包装箱上的标识，文明施工防止野蛮搬运。

所有货物的运输均由供应商承担，在货物到达使用单位后，供应商派技术人员到达现场，协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

售后服务要求：

1. 质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。免费质保期一年，质保期内如果出现质量问题，中标供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由中标供应商负全部责任。

2. 售后服务：提供每周 7×24 小时响应服务，供应商在质保期内接到货物发生问题的通报后，2 小时响应，4 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

3、供应商免费为使用单位操作人员培训，培训人数根据业主需求，培训人员经培训后能熟练掌握货物的使用和后期的处理。

质量要求：合格，符合国家相关行业标准。

以上产品属于节能、节水、环保目录内的，需提供中国节能认证证书、提供强制性产品认证证书。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：项财招标采购-2026-11 号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判

定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

包 1（交通违法图片智能预审系统）：评标办法

评分要素	分值	得分依据
投标报价（30分）	30分	价格采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注 1：价格分计算保留小数点后二位。 注 2：若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分（40分）	技术参数 40分	投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分 40 分；加“★”项技术参数每有一项不满足扣 2 分；其他技术参数每有一项不满足扣 1 分，40 分扣完为止。

商务部分（30分）	综合实力 14 分	1、供应商所投核心产品生产厂商具备 ISO27001 信息安全管理体系认证证书的，得 5 分。 2、供应商所投核心产品生产厂商具备人工智能管理体系认证证书的，得 2 分。 3、供应商所投核心产品的生产厂商提供针对此项目的售后服务承诺函的，得 4 分。 4、为保证采购人需求，供应商承诺能及时提供相关技术支持，供应商承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点的，得 3 分。 以上各项须提供相关证明材料，不提供不得分。
	业绩 6 分	供应商或核心产品生产厂家自 2023 年 1 月 1 日以来承接过类似的业绩；每提供一份业绩得 3 分，最高得 6 分，不提供不得分。 注：以合同签订日期为准，并需在投标文件中提供完整的合同复印件，未提供完整合同复印件不得分。
	售后维护方案 10 分	供应商针对本项目提供售后维护方案，方案包含但不限于制定服务计划、故障分级响应、服务方式、技术支持计划、不定期回访、问题收集、年度巡检等，全部提供且满足采购需求的得 10 分，缺项或不提供不得分。
合计	100 分	

包 2（警用无人机反制及铁骑抓拍系统）：评标办法

评分要素	分值	得分依据
投标报价 (30分)	30分	价格采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注 1：价格分计算保留小数点后二位。 注 2：若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分 (40分)	技术参数 40分	投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分40分；加“★”项技术参数每有一项不满足扣2分；其他技术参数每有一项不满足扣1分，40分扣完为止。

商务 部 分（30 分）	综合实力 20 分	（1）供应商所投核心产品生产厂商具备 ISO27001 信息安全管理体系认证证书，得 5 分。 （2）供应商所投核心产品生产厂商具备人工智能管理体系认证证书的，得 5 分。 （3）所投核心产品生产厂商提供厂家针对此项目的售后服务承诺函，得 5 分。 （4）为保证采购人需求，供应商承诺能及时提供相关技术支持，供应商承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点的，得 5 分。 以上各项须提供相关证明材料，不提供不得分。
	售后维护 方案 10 分	供应商针对本项目提供售后维护方案，方案包含但不限于制定服务计划、故障分级响应、服务方式、技术支持计划、不定期回访、问题收集、年度巡检等，全部提供且满足采购需求的得 10 分，缺项或不提供不得分。
合计	100 分	

包 3（刑事技术室物证室建设）：评标办法

评分要素	分值	得分依据
投标报价 (30分)	30分	价格采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注 1：价格分计算保留小数点后二位。 注 2：若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分 (40分)	技术参数 30分	投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分 30 分；加“▲”项技术参数每有一项不满足扣 3 分；须附符合参数描述要求的证明材料。不能提供证明材料、或提供证明材料无效的一律按负偏离处理。其他技术参数每有一项不满足扣 1 分，30 分扣完为止。
	交货方案 10分	1、供应商提供交货方案及时间进度计划措施，得 2 分； 2、供应商提供产品质量承诺及保证措施，得 2 分； 3、供应商提供信息保密方案包括①保密承诺、②保密措施等，得 6 分；

		缺项或不提供不得分。
商务部分 (30分)	业绩 4分	供应商或核心产品生产厂商自 2023 年 1 月 1 日以来承接过类似的业绩；每提供一份业绩得 2 分，最高得 4 分，没有的不得分。 注：以合同签订日期为准，并需在投标文件中提供完整的合同复印件，未提供完整合同复印件不得分。
	综合实力 17分	1、供应商或所投核心产品生产厂商通过 ISO45001 职业健康管理认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO9001 系列质量管理体系认证，且证书认证范围必须是计算机软件开发及物联网设备销售相关的，每提供一项得 3 分，最多得 9 分，不提供不得分。 2、“物证保全追溯管理系统”核心产品生产厂商拥有国家版权局出具的证据保全管理系统计算机软件著作权登记证书，得 4 分，不提供不得分。 3、“实时抓拍系统”核心产品生产厂商拥有国家版权局出具的射频监控抓拍系统软件著作权登记证书，得 4 分，不提供不得分。 以上须提供有效期内的证书复印件，不提供不得分。
	售后服务 方案 9分	供应商针对本项目提供售后服务方案，方案包括售后服务承诺、售后服务流程、售后服务措施、售后服务响应时间等，以上内容全部提供得 9 分，缺项或不提供不得分。
合计	100 分	

包 4（执法办案设备）：评标办法

评分要素	分值	得分依据
投标报价 (30分)	30分	价格采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注 1：价格分计算保留小数点后二位。 注 2：若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分 (40分)	技术参数 40分	投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分 40 分；加“★”项技术参数每有一项不满足扣 2 分；其他技术参数每有一项不满足扣 1 分，40 分扣完为止。

商务部分 (30)	综合实力 20 分	1、供应商所投核心产品生产厂商具备统信、麒麟、中科方德软件产品互认证明证书，每提供一个得 2 分，最多得 6 分。 2、供应商所投核心产品具有环境标志产品认证证书的，得 5 分，提供证书复印件，不提供不得分。 3、供应商所投核心产品的生产厂商提供针对此项目的售后服务承诺函的，得 4 分。 4、为保证采购人需求，供应商承诺能及时提供相关技术支持，供应商承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点的，得 5 分，不提供不得分。
	售后服务方案 10 分	供应商针对本项目提供售后服务方案，方案包括售后服务承诺、售后服务流程、售后服务措施、售后服务响应时间等，以上内容全部提供得 10 分，缺项或不提供不得分。
合计	100 分	

包 5（救援及执勤车辆）：评标办法

评分要素	分值	得分依据
投标报价 (30分)	30 分	价格采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注 1：价格分计算保留小数点后二位。 注 2：若供应商投标价格均超过控制价，做废标处理。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分 (50分)	技术参数 30 分	投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分 30 分；加“★”项技术参数每有一项不满足扣 2 分；其他技术参数每有一项不满足扣 1 分，30 分扣完为止。
	供货实	1、整体供货组织方案（供应商针对本项目编制供货计划和供货组织方

	施方案 20 分	案，方案包括：保障按时签订供货合同的措施、供货组织人员岗位设置与职责、车辆交付时的操作培训等），全部提供得 5 分，缺项或不符合要求的不得分； 2、交货周期与交付保障措施（包括：供应商承诺如期交货、优先供货机制、节假日及应急加急交付保障措施等），全部提供得 5 分，缺项或不符合要求的不得分。 3、车辆包装、运输、到货验收方案（方案包括：车辆运输中的包装防护措施、确保车辆安全准时送达的保障措施、到货清点验收方案等），全部提供得 5 分，缺项或不符合要求的不得分。 4、供货应急保障预案（包括：针对警用执勤车辆应急使用需求的措施安排、供货延期的紧急应对预案、问题车辆更换预案等），全部提供得 5 分，缺项或不符合要求的不得分。
商务 部分 (20 分)	综合实 力 10 分	1、为保证采购人需求，供应商承诺能及时提供相关技术支持，供应商承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点的，得 5 分，不提供不得分。 2、供应商所投核心产品提供生产厂商的环境管理体系认证证书，得 5 分，不提供不得分。
	售后服 务 10 分	供应商针对本项目提供售后服务方案，方案包括售后服务流程、售后服务措施、售后服务响应时间及故障排除时间、产品质保期外的服务安排等，全部提供得 10 分，缺项或不提供不得分。
合计	100 分	

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审

得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表

人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可)；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；
2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；
4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：**项城市公安局**。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指**项城市财政局**。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人承诺应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。**评标费用由采购人自行解决。**

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.2.5 合格的投标人应对 4.2 项内容做出承诺。

5. 勘察现场

5.1 本项目不需要勘察现场，投标人可根据投标需要自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标，投标人应对以上内容做出承诺。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 投标人由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 联合体投标

不接受联合体投标，提供非联合体投标声明函。

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 供应商需承诺合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关

键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责，周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当承诺按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续目录及页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作，封面应标注项目编号、包号、供应商联系人及联系方式。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价，并在开标一览表最终投标报价处加盖公章。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分，并保证在有效期内。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其

投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 供应商应出具投标有效期承诺书，承诺在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求逐页加盖投标人电子公章。

四．投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招

标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标人未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报表附注；

27.2.6 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.7 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.8 供应商代表未提供“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”的查询截图；

27.2.9 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.10 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.2.11 投标人未提供有效的授权委托书。

27.2.12 投标人未提供投标质量保证书。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 供应商未承诺被列入经营异常名录、严重违法失信黑名单，未提供国家企业信用信息公示系统“列入经营异常名录、严重违法失信黑名单”查询截图。

27.5 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 异常低价的处理

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应强化政府采购异常低价审查：

28.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，

即投标（响应）报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价 $\leq$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ ；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 65\%$ ；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

28.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

28.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

29. 政府采购中实施本国产品标准

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

29.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给

予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

29.2 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

29.3 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

30. 废标处理

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

30.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

30.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

30.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

30.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

30.2.1 放弃参加投标的；

30.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

30.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

30.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

30.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

30.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

30.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标准转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标

人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

30.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

30.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

30.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

31. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

32. 定标

32.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

32.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

32.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

32.5 最低报价并不是中标的保证。

32.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

32.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

32.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

32.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

32.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

32.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

32.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

32.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

32.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

32.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

32.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

32.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

32.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

32.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

33. 中标通知书

33.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载中标通知书。

33.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

33.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

34. 中标服务费

本项目免收中标服务费

35. 履约保证金

无

36. 签订合同

36.1 中标人应在中标通知书发出之日起1日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同，供应商应对此内容做出书面承诺，否则为无效投标文件。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

36.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

36.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

37. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

38. 质疑

38.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理，对招标文件没有异议需在投标文件中出具对招标文件无异议承诺书。

38.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

38.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

38.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

38.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

38.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

38.4 采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

38.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

38.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

38.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

38.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

39. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

40. 解释权

本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 PDF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、供应商应承诺不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准应为 _____ / _____。

乙方应承诺所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收 按国家或行业主管部门技术规定执行。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：甲方指定的任何地点，安装并调试（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：/

实行预付款的条件和比例：/

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在5天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：经甲方确认检测、验收合格后，由乙方支付费用。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在2个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在2个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后1天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后1天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5%（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方应保证因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款5%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金 元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件

顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

____年____月____日

____年____月____日

第七章 投标文件格式

****项目包__

项目编号：

投 标 文 件

投标人：_____（盖章）

授权委托人或法人：_____（签字或盖章）

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供的材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	
备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。		

一．开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	包
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人和采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号、包 ”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五．投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一. 所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十二. 其他投标人认为需要提供的材料等

十三. 政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表和授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十四. 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

7. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

8. 供应商所投产品不符合上述要求的可不填写此声明函。

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。