周口市公共资源交易中心
政府采购中心成交通知书

采购单位联系人：李华伟 13838683656

成交单位法定代表人：王廷娜 13137322692

致:河南腾勇科技有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的竞争性磋商采购“扶沟县公安局采购警用装备项目”项目(扶财磋商采购-2026-25)中，经竞争性磋商小组综合评审和采购人确定，你单位为本次采购成交供应商。

成交金额：1052380.00元

贵单位请在本中标（成交）通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

采购合同签订后2个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

2026年10月26日

友情提醒：若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。

无障碍模式

全国公共资源交易平台(河南省·周口市)
周口市公共资源交易公共服务平台
周口市公共资源交易电子监管平台

公开 公平 公正 规范 廉洁 高效

本站搜索 市场主体入库查询 项目进
请输入关键字搜索

首页 综合新闻 交易信息 信息公开 公共服务 机关党建 市长热线 全流程公开 曝光台 主体信用信息

当前位置： 首页> 交易信息> 政府采购> 结果公告

扶沟县公安局采购警用装备项目-成交公告

信息来源： 发布时间：2026-10-26 浏览：88 字体：【大 中 小

一、项目基本情况
1、采购项目编号：扶财磋商采购-2026-25
2、采购项目名称：扶沟县公安局采购警用装备项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购公告发布日期：2026年10月15日
5、评审日期：2026年10月26日
二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注信息
ZK202610069-1	扶沟县公安局采购警用装备项目	河南腾勇科技有限公司	郑州市金水区农业路东16号2号楼16层B区-29号	1,052,380.00	元	评审总得分:100

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价
1	扶沟县公安局采购警用装备项目	见附件	见附件	见附件	见附件元

三、评审专家名单
韩春霞、张俊丽、马志怀（采购人代表）
四、代理服务收费标准及金额
收费标准：0
收费金额：0.00元
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布，成交公告期限为1个工作日 。
六、其他补充事宜
未中标供应商未中标原因请见附件。
七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称：扶沟县公安局
地址：扶沟县
联系人：李华伟
联系方式：13838683656
2.采购代理机构信息（如有）
名称：周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)
地址：周口市光明路与政通路交叉口北100米路东
联系人：郭战伟
联系方式：0394-8106517、17839489001
3.项目联系方式
项目联系人：李华伟
联系方式：13838683656

7.jpeg

13.jpeg

9.jpeg

8.jpeg

附件.zip

招标文件正文.pdf

政府采购项目名称：扶沟县公安局采购警用装备项目

政府采购项目编号：扶财磋商采购-2026-25

采　　购　　人：扶沟县公安局

供　　应　　商：河南腾勇科技有限公司

合 同 签 订 地：扶沟县洧水路

合 同 签 订 时 间：2026年11月10日

采购合同内容

采购人（甲方）： 扶沟县公安局

供应商（乙方）：河南腾勇科技有限公司

签订地点：扶沟县洧水路

项目名称：扶沟县公安局采购警用装备项目

项目编号：扶财磋商采购-2026-25

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用___竞争性磋商___采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（① ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收 。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（① ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：甲方指定地点（甲方指定的任何地点，安装并调试.）

3.产品的交货期限 30日历天 。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：大写：壹佰零伍万贰仟叁佰捌拾元整 小写：1052380.00元

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：否

实行预付款的条件和比例：无

合同款项结算方式和支付比例：货到验收合格后一次性付清

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在 5 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在 3 工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在 3 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 1 年，保修期从 货物验收合格之日起 开始。乙方应在接到报修通知后 1 天内上门维修，负责更换有瑕疵的

货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后___2___天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 1%（通用产品的幅度为 1%－5%，专用产品的幅度为 10%－30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 1%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 1%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方因财政原因未按照合同约定支付货款，甲方不承担违约责任，甲方需积极配合协调支付。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此

有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向**周口仲裁委员会**申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称扶沟县公安局采购警用装备项目（项目编号：扶财磋商采购-2026-25）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人：扶沟县公安局（公章）

地址：扶沟县洧水路

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

限公司郑州明理路支行

账号：

2026 年 11 月 10 日

供货人：河南腾勇科技有限公司（公章）

地址：郑州市金水区农业路东 16 号 2 号楼 16 层 B 区-29 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：13137322612

开户银行：上海浦东发展银行股份有

账号：76120078801300001624

2026 年 11 月 10 日

附表清单

序号	名称	品牌、型号	技术参数	数量	单位	单价	小计
1	执法记录仪	警翼、DSJ-JLYF2A1	1、外形尺寸及质量：执法记录仪外形尺寸长*宽*高 77.8*52.2*31mm（不含背夹、外接设备）；执法记录仪质量(外接设备除外)147g； 2、数据接口及驱动程序：执法记录仪的数据接口符合 GA/T 947.4-2015 中 5.1 的要求；执法记录仪随机配备驱动程序，驱动程序符合 GA/T 947.4-2015 中 5.4 的要求。 3、显示屏：执法记录仪具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸 2.0in，显示屏亮度 367cd/m2 ； 4、视场角与几何失真：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂商声明的最大分辨率 3840×2160 条件下 120°，且在生产厂商声明的最大分辨率 3840×2160 条件下几何失真 2.5%； 5、视频性能：执法记录仪记录的视频在视频分辨率 3840×2160 下，视频分辨力 1000 线，帧率为 30 帧/s。 6、照片分辨力：执法记录仪拍摄的照片支持 4800 万像素，且在支持的所有分辨率下的照片分辨力 1100 线； 7、绝缘电阻：具有充电器接口的执法记录仪，其充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻＞1000MΩ； 8、外壳防护：执法记录仪外壳防护等级符合 GB/T4208-2008 中 IP68 要求（水深 1m，持续 8h）； 9、自由跌落：裸机跌落高度 2000mm，水泥地面，任意 6 个面各跌落 6 次，试验期间执法记录仪处于工作状态； 10、电池：执法记录仪采用内置不可更换电池供电，电池工作时间满足连续摄录时间 10h，电池充电时间 3.5h；	240	台	1970	472800

			11、夜视功能：执法记录仪具有夜视功能，在5米处能看清人脸面部特征，在10处能看清人体轮廓。 12、防抖功能：执法记录仪具有防抖功能，开启防抖功能后摄录的视音频图像具有明显防抖效果。 13、移动侦测功能：执法记录仪在预览模式，静止画面中出现移动物体时自动开启录像并标记为重点文件。 14、一键切换分辨率功能：在录像状态下，可通过一次按键实现2160P、1440P、1296P、1080P、720P、480P六种分辨率之间的切换； 15、接口功能：执法记录仪可通过Mini USB和Type-C接口传输数据及充电，Type-C接口实际传输速率100Mbps。 16、定时/延时拍照功能：执法记录仪具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间； 17、用户信息显示功能：执法记录仪可在开机界面显示用户姓名、用户编号、单位名称、单位编号； 18、预录/延录功能：执法记录仪具有预录、延录功能，可预录触发前30S的视音频信息，延录触发后300S的视音频信息。 19、语音播报功能：执法记录仪具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报。 20、视频文件兼容功能：执法记录仪存储的视频文件在不使用专属播放器的情况下，具备完成播放视音频的功能。 21、静音摄录：执法记录仪支持静音开机，支持静音录像、录音、拍照。 22、硬件配置：执法记录仪内置CPU4核，主频1.0GHz。				

			23、录制文件大小：执法记录仪在 H.265 编码方式开启状态下，在分辨率 2560×1440 30 帧/秒下，拍摄 1 小时录制文件大小＜2.5GB； 24、最低可用照度：执法记录仪在输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的 70%时目标景物上的照度满足 3.0lx； 25、佩戴/固定方式：执法记录仪佩戴/固定方式支持 5 种，包括但不限于肩章式、非肩章式、支架式、背带式等。				
2	酒精测试棒	戈泰、警检 1 号	1、按键功能:按键伴有声音提示，使用直观。 2、传感器：高精度传感器 3、屏幕显示:1.4 英寸液晶显示 4、测量模式：快速筛查 5、测量范围：0-200mg/100ml 6、防水功能:所有按键和 Type-C 接口处都有采用简单适用的防水设计。 7、工作温度范围：-5℃-45℃ 8、贮存温度范围：-30℃~70℃ 9、防滑握柄:新升级防滑握柄手感更舒适 10、语音播报:测试语音提示(选配)	50	个	200	10000
3	酒精测试仪	汉威、AT9000	1、传感器类型：电化学酒精传感器 2、测量范围：0～2.500mg/L（0～ 550mg/100ml） 3、预热时间：＜10s 4、符合标准：GB/T 21254-2017 5、工作温度：-10℃～50℃	10	台	8500	85000

			6、显示方式：4.0寸电容触摸彩屏 7、摄像头：后置800万；侧置500万				
4	单警装备	（恒大/Y1-HD01）、（恒大/S1-053）、（恒大/G2-HD）、（恒大/C1-HD）、（恒大/K1-HD）、（恒大/SH-HD02）	1、包含：多功能腰带、强光手电、伸缩警棍、催泪喷射器、金属手铐、警用保温水壶	100	套	1190	119000
5	催泪喷射器	恒大、C1-HD	1、主要技术性能:外径:35mm 2、全长:135mm，总重:75g 3、喷射剂装量:46克 4、喷射距离:5米 5、使用环境温度:-30~45摄氏度 6、储存期:4年 7、重量:75克 8、颜色:罐体为黑色，印有警徽	60	个	190	11400
6	警用手电	恒大、S1-053	1、尺寸:154mm*27.5mm*35mm. 2、光源:LED, 3、工作模式:强光/弱光/爆闪	50	个	100	5000

			4、弱光初始照度：165.4 lx（距光源 1m 处） 5、强光爆闪频率：9～9.5Hz 6、光束角：7°～8° 7、电池保护功能：18650 锂离子电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能。 8、外壳抗压强度：外壳在承受 980N 的径向压力后，无变形、并能正常使用 9、外壳温升检验：9.3k 10、挂绳抗拉性能：挂绳承受 50N 的拉力无断裂				
7	反光背心	鑫焱盾、XYD-14	1、反光背心型号:PVC 2、面料:优质尼龙制成，细网眼设计 PVC 反光条 3、反光材料:采用进口 5cm 宽 PVC 反光条，夜间反光距离可达 300 米 4、大小尺寸:通过最下面的反光条处的魔术贴进行大小调节，适合所有人员佩戴 5、重量:工字型 140g 网眼布 205g 种类:网眼布 工字型 LED。 6、颜色：桔色　深蓝色（藏色）荧光黄	150	件	100	15000
8	夜间执勤灯	恒大、JD-HD03	1、光源:LED;光源 2、颜色:红蓝; 3、电池连续供电时间:14/时; 4、充电时间:2.8 小时: 5、外壳防护等级:IP65 6、功能:支持震动感应控制开关。	220	个	50	11000

			7、灯光闪烁频率:9.8HZ 8、夜间可视距离:500 米。				
9	卫星电子追踪脚扣	恒大、MFAB-AF003	1、外观检验符合：定位装置外壳光滑、无毛刺、无裂纹、永久性污渍及变形、划痕等缺陷，金属材料进行防锈处理，无起泡、腐蚀、划痕和涂层脱落。 2、固定装置检验符合：固定装置能承受 1500N 静拉力。 3、定位功能检验符合：定位装置采用基站或 GPS 定位，并将信息上传。 4、位置显示功能检验符合：在手持监控终端和指挥管理中心可显示定位装置的位置信息。 5、轨迹回放功能检验符合：指挥管理中心可回放定位轨迹。 6、手持监控终端功能检验符合：手持监控终端能接收与其配套使用的定位装置的位置信息。 7、欠压告警功能检验符合：当手持监控终端电池欠压时，能发出报警信息。 8、电子围栏功能检验符合：可在电子底图上设置监管区域，当定位装置脱离监管区域时，指挥管理中心应能产生报警信息。 9、高温试验检验符合：在温度+55℃±2℃，保持 16h，在试验期间不会发出报警和故障信号及启动声音报警功能，试验过后设备能正常使用。 10、低温试验检验符合：在在温度-10℃±3℃，保持 16h，在试验期间不会发出报警和故障信号及启动声音报警功能，试验过后设备能正常使用。 11、恒定温湿试验检验符合：在相对湿度 90%-95%，温度 40℃±2℃，保持 48h,在试验期间	2	个	49000	98000

			不会发出报警和故障信号及启动声音报警功能，试验过后设备能正常使用。 12、外壳防护等级检验符合：符合 GB4208-2008 中 IP57 规定。				
10	密拍设备	顺达、SD-MP01	1、最低摄像时长 1 小时 2、图像模式:高清	4	套	3800	15200
11	响尾蛇发射枪	阻击者、ZJZ-CLJFQ-XWS	1、快速发射器，专用战术快拔激发套，喷射功能	30	个	300	9000
12	急救箱	恒大、JJX-HD01	1、产品参数号 P300 材质铝合金、中纤版型颜银色功能惧内储存/出诊净 1.56KG 包纸盒 14 英寸(银色)配置:听诊器 1 副，血压表 1 套，敷料镊 1 把，体温计 1 只，绷带 1 卷，止血带 1 根，脱脂纱布 1 包，脱脂药棉 1 包，橡皮胶布 2 卷，创口贴 1 包，医用棉签 1 包，碘酒 1 瓶，红贡 1 瓶，酒精棉球 1 袋，云南白药 1 瓶，硝酸甘油片 1 瓶，乳胶医用手套 2 副，弹性绷带一卷。小剪刀 1 把，口对口呼吸膜 2 片。一次性手套 1 包，医用镊子 1 把，医用 PE 固定胶布 1 卷。三角巾 1 个，安全别针 5 个，救生哨子 1 个，降温贴 2 个，医用口罩 2 个	2	个	600	1200
13	反光锥	恒大、FGZ-HD075	1、70cm 橡胶路锥，材质为橡胶，配备反光膜	206	个	30	6180
14	警用围挡	恒大、WD-HD03	1、尺寸:2M*2M,材质:铝合金，防水牛津布	12	个	1000	12000
15	手铐	恒大、K1-HD	1、主要尺寸:铐体间距 L52~56mm、啮合三齿状态下手铐的最小孔径 H55 士 2mm、啮合三齿状态下手铐的最大孔径 B82 士 2mm。钥匙能从正反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐，反锁定位拨片运行灵活、顺畅，扇梁转动应灵活、无阻滞	30	把	130	3900

			2、颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，左、右铐体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光银色。 3、质量：金属手铐的质量（不含钥匙和包装）231g。 4、灵活性：金属手铐的钥匙能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐。金属手铐的钥匙能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅。金属手铐的扇梁转动灵活、无阻滞。 5、反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加 1500N 静压力，不出现啮合松动或失效现象。 6、防拨性能：金属手铐的三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间均达到 2min。				
16	约束带	恒大、SK02-HD	1、材质：牛津布料 2、耐用度：6000 循环次 3、牢固度：可承受静拉力 1000N 4、功能：起保护性和约束性	17	个	90	1530
17	防刺手套	鑫焱盾、ST-XYD03	1、通过 ASTMF2878-10 标准防刺认证 2、手心第一层陶瓷防刺面料面料，手心第二层梭织防刺面料。手掌防滑设计，手指触屏设计。手背关节碳纤维护甲抗打击能力 60N，手背关节透气孔设计，关节舒适透气，佩戴舒适，手腕魔术贴调整下口，手套连接有连接扣，方便携带	30	双	95	2850
18	防刺服	恒大、FCF-FA-HD04	1、防刺服材质:超高分子量聚乙烯纤维 2、防护面积:0.3 ㎡ 单衣重量：2.6Kg 3、颜色：黑色	47	套	500	23500

			4、厚度：防刺层厚度 1.07mm，防刺层厚度（含防刺层保护套）1.10mm。 5、防刺性能：A 类防刺服用 D1 刀具、测试体以 24J±0.5J 撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不出现穿透。 6、耐浸水性能：常温下，防刺服在 0.5m 深的自来水中静置 30min 后，取出垂吊滴水 5min 后，然后进行防刺性能试验，试验在 10min 内完成，结果符合防刺性能要求。				
19	半指手套	鑫焱盾、ST-XYD01	1、采用皮面制作，抗撕耐拉，掌心采用防滑设计，内里有防割功能，适用警用战术	20	双	65	1300
20	短警棍	恒大、XJG-500-HD01	1、塑胶短棍棍体握持端有防滑暗纹，握持端前端有护手结构，有防脱手结构。棍体内部的加强结构不有尖角和锐刺。 2、外观:塑胶短警棍的棍体表面无裂纹和明显的变形，不有毛刺、砂孔、气泡、腐蚀、划痕、龟裂，缺胶等缺陷。 3、颜色:塑胶短警棍整体颜色为黑色标志:塑胶短警棍上有清晰永久性棍体总长度 450~650mm 握持端长度 140~160mm。棍体外径 24~40mm 握持端握持部分外径 28~35mm。握持端护手结构外径 43~50mm 4、抗弯曲性能 ：对橡胶警棍施加 1000N 的静压力，保持 30s，棍体不出现断裂。 5、刚性性能：塑胶短警棍一端在垂直于棍体的外力作用下能弯曲，不应出现裂纹或断裂，经自然回复后产生的残余变形量 20mm。 6、抗击打性能：塑胶短警棍连续击打 1000 次后，棍体不出现裂纹或断裂。 7、握持端强度： 对塑胶短警棍施加 1500N 的静压力，保持 30s，棍体不出现断裂。 8、阻燃性：塑胶短警棍具有阻燃性，表面续燃时间 10s。 9、温度适应性：塑胶短警棍在 55℃的温度条件下，保持 4h，符合刚性性能要求。	30	个	95	2850

21	长警棍	恒大、CJG-HD03	1.外观：长警棍表面光滑，无明显的凹坑突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端有防滑结构，金属部件进行防腐蚀处理。 2.颜色：长警棍整体为黑色。 3.尺寸：长警棍棍体总长度1.58m，棍体外径Φ30mm。 4.质量：长警棍质量1.04kg。 5.柔韧性：长警棍在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时不出现裂纹或断裂。	5	个	90	450
22	防爆头盔	恒大、FBK-HD01-L	1、防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等)、护颈组成; 2、帽徽:帽徽的图案、尺寸、颜色符合GA270的规定:颜色检查:符合“99”式警服藏蓝色; 3、规格尺寸:580mm-600mm; 4、质量:1.58kg 5、面罩透光率:85%; 6、面罩光畸变最大量6’ 7、系带宽度:20mm; 8、护颈:护颈使用软质材料制成，为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度115mm; 9、重量:头盔整体质量1.58kg; 10、穿透性能:88.2J穿刺，不穿透	41	顶	200	8200
23	防爆盾牌	恒大、FBP-L-HD	1、耐冲击强度:147J动能冲击符合标准; 2、耐穿刺性能:GA68-2008标准试验刀具20J动能穿刺符合标准: 3、握把连接强度:500N; 4、臂带连接强度:500N;	25	个	290	7250

			5、质量:2.5kg 6、颜色：透明				
24	防爆钢叉	恒大、YSC-HD01	1、防暴钢叉材质:304 不锈钢长度:1380mm(收缩)2005mm(展开 2、重量:1.6kg 前端圆弧直径:500mm	28	个	145	4060
25	破门器	智盾、ZD-PMQ01	1、适用于普通木门、防盗门、可徒手操作	2	个	1000	2000
26	电击枪	拓迈、TM-S20	1、重量（含电池）：442.7g 2、外观尺寸：202.0mm*113.0*43.0mm（L*W*H） 3、多场景用途：制暴器可发射催泪弹、约束弹、电击弹。 4、主体可同时装填两发弹匣。 5、平均输出电流：在 500Ω下为 0.76mA，在 1000Ω下为 0.37 mA（在 500Ω和 1000Ω负载条件下测试） 6、握把两侧设有保险开关，用于设定制暴器处于开启或关闭状态。 7、电池充电及指示功能：可充电锂电池，充电时有指示灯显示。 8、弹匣切换：通过切换保险开关可切换发射弹匣类型。 9、具有电击数据记录和下载功能，包含产品唯一序列号（或编码）、电击的时间、电击的时长、电击的次数。 10、整机防水性能：将制暴器处于关机状态置于水面 1m 以下，持续 30min,取出后制暴器可正常工作 。 11、放电次数：单次 5S 的标准放电次数 500 次。 12、激光瞄准：主体设有红绿两色激光，绿激光对应电击弹的上飞针，红激光点对应电击弹	3	把	15000	45000

			的下飞针。 13、制暴器设置有单独的电击按键，按压一次可实现持续 5s 电击警示功能。 14、具有辅助照明功能，距离光源 1M 处初始照度 244.1Lx。 15、显示功能：握把上方设有 OLED 显示屏，可显示电池电量、电击状态、激光灯状态、LED 灯状态、低电提醒状态、弹种“未安装”“已安装”“未击发”“已击发”等信息。				
27	360 全包围防刺战术背心	恒大、FCF-HD03	1、防护分区：前胸+后背+双侧腰护+可选颈护等附件 2、标配附袋:三联弹匣袋 X1、对讲机袋 X1、杂物副包 X2，胸前魔术贴区可粘贴标识 3、侧插板:独立魔术贴快拆插袋，可加装防刺/防弹插板 4、尺码与调节尺码:通用均码可调(S-3XL) 5、肩带:4 档魔术贴调节，腰围双侧加宽弹力绑带，可调范围 80-125cm，适配身高 160-195cm、体重 55-110kg	20	件	3500	70000
28	GPS 定位器	腾勇、DWQ-TY-02	1、进口芯片，远程定位精准，车载防盗录音清晰 APP 手机操作，电量持久，录音不限时长，定位实时更新	14	个	500	7000
29	信标	微能、VDB1615	1、蓝牙技术设备，应用于定位，导航。传输距离约 30M-100M 之间	9	个	190	1710