

序号	项目	数量	单位	列1	参数要求
1	执法渔政船艇	1	艘	主要参数	BL780半蓬商务艇主要参数 总长 7.80m 型宽 2.20m 型深 1.10m 吃水 0.42m 乘员 7+1人 航区 内河B级 主机安装形式 舷外机 主机功率 150HP 设计航速 45km/h
				船体工程	一、船体工程： (1) 胶衣、树脂、玻璃纤维均为中外合资厂制造且经船检检验认可，配置为办理船检证书配置。 (2) 船底加厚，并设置防撞装置。 (3) 尾部加强，并设有安全装置。
				轮机工程	二、轮机工程 1 主机 F150FETX 台 1 日本雅马哈 2 操纵系统 摇控盒、软轴、渡压方向 套 1 进口 3 全船仪表 设在船艇驾控仪表台上 套 1 随机 4 燃油箱 120L、带油表显示 个 1 5 电动抽水泵 SL-1000 台 1 江苏海蓝星
				电气工程	三、电气工程 1 探照灯 专业远程大功率 盏 1 浙江震泽 2 航行灯具 套 1 广东海星 3 舱室灯具 4寸LED圆顶灯 只 3 湖北外购 4 蓄电池 12V~120AH 块 1 广东长江 5 船用电缆 CEEF 套 1 江苏常州 6 雨刮器 双臂 台 1 浙江白象 7 长排警灯 12V、100W+喊话器 套 1 选配 8 开关板 块 1 湖北外购 9 车载CD机 台 1 广东华阳 10 小电风扇 12V 8" 台 3 上海华通 11 电气笛 12V、20SLTP, 单筒 对 1 江苏海蓝星 12 避雷针 套 1 湖北自制 13 吸顶空调 2P 套 1 14 水冷发电机 船用, 柴油 台 1 船用产品证书

				装饰工程 四、装饰工程 1 全船护舷材 软质橡塑加不锈钢包条 套 1 浙江 2 栏杆、扶手 304不锈钢 (32管) 套 1 湖北自制 3 不锈钢羊角 304不锈钢 个 4 江苏 4 不锈钢吊环 304不锈钢 个 4 江苏 5 挡风玻璃 钢化加胶5mm 套 1 江苏 6 舷窗 铝制移窗钢化玻璃 套 1 江苏 7 驾驶椅 减震、可调节 座 1 江苏 8 船用座椅 减震、可调节 座 7 江苏 9 地板 实木 套 1 湖北自制 10 天花 软包 套 1 湖北自制 11 船壁 FRP 套 1 湖北自制 12 全船窗帘 米黄 套 1 湖北外购 13 缆桩 304单十字 只 4 常州海蓝星 14 包头、护甲 304不锈钢 套 1 湖北自制
			随船备件 及证书 五、随船备件 1 救生衣 成人8件、儿童3件 件 11 江苏 2 救生圈 国标 只 2 江苏 3 干粉灭火器 5kg 个 1 湖北外购 4 泡沫灭火器 9L 个 1 湖北外购 5 红白手旗 面 2 各一个 6 消防桶 半圆形、容积3L 只 1 江西中船 7 缆绳 Φ16七米 根 2 湖北外购 8 国旗 含旗杆 套 2 湖北长海 9 靠球 旧轮胎 只 4 湖北外购 六、证书 1 ZC船检证书 包含转港手续 套 1	
			装卸费 七、装卸费 1 运费 含装车、卸车 批 1 2 吊车费 吊装下水 批 1 3 培训费 2天 次 1	
2	台式电脑	2	台 显示器分辨率 1920*1080 屏幕尺寸 23.8英寸 前(侧)面接口 USB接口数 4个 后面接口 USB接口数 4个 COM 1个 视频接口 VGA\HDMI接口 CPU 核心数 八核 CPU型号 麒麟9000C 集成声卡 网卡 1000Mbps以太网卡 显卡类型 集成显卡	

3	单功能打印机	2	台	<p>产品类型 黑白激光打印机 产品定位 家用 最大打印幅面 A4 黑白打印速度 33ppm 内存 256MB 双面打印 手动 网络功能 支持有线网络打印 打印语言 PCL6 月打印负荷 60000页 接口类型 高速 USB 2. 0, IEEE 802. 3 10/100Base-Tx 耗材类型 鼓粉分离 硒鼓型号 鼓组件: DL-413, 粉盒: TL-413 进纸盒容量 标配: 250页 出纸盒容量 标配: 120页 电源电压 AC 220-240V, 50/60Hz, 4. 5A 电源功率 平均: 350W, 待机: <3W, 就绪: 45W 环境参数 工作温度: 10-32℃, 工作湿度: 20-80%</p>
4	照相机	2	部	<p>全画幅 (带RF24-105mm F4-7. 1 IS STM) 曝光控制 标准ISO感光度ISO 100-102400 电池类型: 锂离子电池 外接电源: 支持外接电源 存储介质: SD卡; SDHC卡; SDXC卡 连拍速度: 40 传感器类型: CMOS 高清摄像: 4K超高清视频 型号: EOS R8 焦点数量: 4897个 接口: HDMI; Wi-Fi; 蓝牙 有效像素: 2420万 取景器类型: 电子取景器 液晶屏像素: 162万 液晶屏尺寸: 3英寸 侧翻屏; 旋转屏</p>

				型号: Onick S60测距防抖夜视仪 观察模式: 昼/夜模式 (夜间支持黑白/绿色/青松色/琥珀色 四色显示) 光学倍率: 6x 放大倍率: 6-36x 物镜直径: 50 mm/F0.9 (全新设计) 视场角: 10° 左右目镜距离: 可调, 60~71mm 显示屏分辨率: 0LED 1024(H)x768 (V) 视频输出: HDMI 1080P 目镜屈光度 (D): ±5 观看距离 (1/4月, IR开启): 0.8 800m (建筑物) 观看距离 (满月): 0.8 1200m (建筑物) 观看距离 (白天): 0.8m ∞ (无限远) 视频像素: QDH2560*1440@30fps FHD1920x1080@60fps 图片像素: 5360x3008 图像防抖: 电子防抖EIS 电子罗盘: 支持 过滤器: 内置, 自动 图像输出: 自然色/黑白/绿色/青松色/琥珀色 红外灯 (IR): 850nm/1W 红外调节功能: 有, 3档强度循环调节 显示屏亮度调节: 有, 开机默认为第二档亮度, 七档亮度循环调节 画面缩放: 有 WiFi: Android/iOS 低照度: 0.002LUX TF卡*大内存: 512GB (FAT32) 电池类型 (V): CR123A, 3V 4pcs 工作时间 (红外灯关, 20℃): 4.5h DC输入: Type-C 5V2A 工作温度范围 (℃): -30℃~+50℃ 三脚架接口: 1PCS 1/4'' 尺寸: 190x126x70mm 重量: 0.8kg
5	夜视镜	1	部	
6	强光手电筒	6	个	产品颜色 黑色 手电材质 铝合金 手电功率 140W LED灯芯 T40灯芯 充电电池 26650电池组 充电方式 磁吸直充 续航时间 5-60小时 充电时长 5-8小时 手电类型 定焦远射型 手电光源 白光 防水性能 暴雨防水 手电重量 330g 手电档位强、中、弱、爆闪、SOS、长按关闭

7	码头浮台	50.4	平米		材质：铝板厚度0.35cm 外形尺寸：单块（cm）840*200*0.25（厚度） 防护：反光标识2880cm 安装材料：12根钢质桩基（cm）12*12*400长度*12根 合计：4800 cm 安装方式：吊装
8	渔政执法船艇运维费	1	项		运营维护期限：3年 维护内容：日常保养、检修、安全检验、运营支出等

]